



THE INDIUM CORPORATION OF AMERICA® EUROPE® ASIA-
PACIFIC®
INDIUM CORPORATION (SUZHOU)®

SÄKERHETS DATABLAD

Detta säkerhetsblad står för en familjegrupp av alla metallblandningar som är blandade med samma flussmedel. En tabell medföljer som tar upp alla metallgrupperingar.

AVSNITT 1. IDENTIFIERING AV SUBSTANS/PREPARAT OCH AV FÖRETAG/ARBETE

1.1 Produktidentifiering: INDALLOY MED NC-SMQ80 FLUSSMEDEL

SDS-nummer: SDS-IN 450

Reviderat datum: 8 APRIL 2015

1.2 Relevanta identifierade användningar av substansen eller blandningen och användningar som avråds

Produktanvändning: Industriellt bruk (blandning) - Lödpasta bestående av ett flussmedium blandat med 83-92 viktprocent förlegerat metallpulver som används för lödningsapplikationer. Granska legeringstabellen för exakt produktidentifikation. Obs! Detta säkerhetsdatablad täcker flera metallblandningar som använder samma flussmedel.

Se legeringstabellen för upprädnad av produkter under det här SDS.

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet

TILLVERKARE/LEVERANTÖR/IMPORTÖR:

I Amerika:

The Indium Corporation of America
1676 Lincoln Ave., Utica NY 13502
Teknisk- och säkerhetsinformation: (315) 853-4900
Säkerhets- och SDS-information: nswarts@indium.com
Företagets webbsida: <http://www.indium.com>

I Europa:

Indium Corporation of Europe
7 Newmarket Ct.
Kingston, Milton Keynes, UK, MK 10 OAG
Information: (normal arbetstid) +44 [0] 1908 580400
EU-kontakt: aday@indium.com

I Kina:

Indium Corporation (Suzhou), Co., Ltd.
No. 428 Xinglong Street
Suzhou Industrial Park
Suchun Industrial Square
Unit No. 14-C
Jiangsu Province, China 215126
Information: (86) 512-6283-4900

I Asien:

Indium Corporation of America
 Asia-Pacific Operations-Singapore
 29 Kian Teck Avenue
 Singapore 628908
 Information: +65 6268-8678

1.4 Telefonnummer för nödsituationer**TELEFONNUMMER ENDAST FÖR KEMISK NÖDSITUATION*:****CHEMTREC 24 timmar****USA: 1 (800) 424-9300****Utanför USA: +1 (703) 527-3887***** Används endast för spill/läckage/exponering/olycka****ALLA ANDRA FRÅGOR: AVGIFTSFRITT: +1-800-448-9240 Indium Corporation****AVSNITT 2. IDENTIFIERING AV RISKER****PRIMÄRA UPPTAGNINGSVÄGAR:**

⊗Ögon ⊗Inandning ⊗Hud ⊗Förtäring NTP IARC OSHA ⊗Inte listade

Karcinogen upptaget i**2.1 Klassificering:**

Riskbeteckningar:

Symbol Xn R20/21/22, R36/37/38, R42/43, R33, R40, R48, R61, R50/53

2.2 Märkningsuppgifter

Allmän GHS:



för produkter med blyinnehåll

Signalord: Varning

Riskmeddelande(n)

H302	Skadligt att svälja (bly)
H317	Kan orsaka allergisk hudreaktion
H319	Orsakar allvarlig ögonirritation
H334	Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning
H335	Kan orsaka irritation i luftvägarna
H332	Skadligt vid inandning
H351	Misstänks kunna orsaka cancer (bly) (kobolt)
H361	Misstänks skada fertiliteten eller det ofödda barnet (gäller produkt som innehåller bly)
H373	Kan leda till skada på organ via långvarig eller upprepade exponering (tillämpligt för produkt som innehåller bly)
H410	Mycket giftiga långtidseffekter för vattenlevande organismer (bly)
EUH201A	Varning! Innehåller bly (tillämpligt endast för förtecknade produkter som innehåller bly) Se förteckning.
EUG208	Innehåller harts. Kan orsaka en allergisk reaktion

Försiktighetsmeddelande(n)

P233	Håll behållare väl stängd
P261	Undvik att andas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej
P270	Ät, drick eller rök inte medan du använder produkten
P273	Undvik utsläpp till miljön.
P280	Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd

P362	Nedstänkta kläder tas av och tvättas innan de används igen
P302 + P352	VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten
P304 + 341	VID INANDNING: Vid andningsbesvär, flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen
P305 + 351	VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter (15 min)

Klassifikation:

Specifik organtoxicitet – upprepade exponering – Kategori 2
 Karcinogenitet (kategori 2) (bly)
 Reproduktiv toxicitet (kategori 2) (bly)
 Hudsensibilisering – Kategori 1B
 Andningssensibilisering – Kategori 1B
 Akut toxicitet, inandning – Kategori 4
 Akut vattentoxicitet – kategori 1 för produkter med blyinnehåll
 Kronisk vattentoxicitet – kategori 1 för produkter med blyinnehåll

2.3 ANDRA FAROR:

POTENTIELLA HÄLSOEFFEKTER:

Ögonkontakt:	Kontakt med materialet vid rumstemperatur eller rök från materialet vid typiska omsmältningstemperaturer över 100 °C kan orsaka allvarlig irritation i ögonen.
Intag:	Den här produkten innehåller metallegeringspulver och organiska kemikalier. Kan vara skadligt att svälja. Kan orsaka brännskador på matsmältningssystemet och systematiska skadligt att svälja (bly)
Inandning: lokal	Ångor eller rök från det här materialet vid typiska omsmältningstemperaturer över 100 °C kan orsaka irritation på andningssystemet. Kan vara skadligt att andas in. Harts kan orsaka yrkesastma.
Hudkontakt:	Kan orsaka hudirritation eller dermatit. Harts kan orsaka hudsensibilisering.
Kronisk:	<u>SILVER</u> : Ständig hudkontakt eller intag av silverdamm, -salter eller -rök kan resultera i ett tillstånd känt som Argyria, ett tillstånd med blåaktig pigmentering av hud och ögon. <u>TENN</u> : Har visat sig öka förekomsten av sarkom vid djurtester. <u>BLY</u> : Förlängd exponering för ångor eller rök vid högre temperaturer kan orsaka respiratorisk irritation och systematisk blyförgiftning. Symtom vid blyförgiftning omfattar huvudvärk, illamående, buksmärta, muskel- och ledsmärta och skada på nervsystemet, blodsystemet och njurarna. Tecken och symtom på exponering – anemi. Möjlig karcinogen för människor. <u>INDIUM</u> : Skadlig vid inandning, sväld eller vid kontakt med huden. Indium kan orsaka skada på andningssystemet . Njur- och leverskada från injicering av indiumsammansättningar har rapporterats baserat på begränsade djurtester. <u>VISMUT</u> : Kan orsaka njurskada.

AVSNITT 3. BLANDNING / INFORMATION OM INGREDIENSER

3.2 Blandning:

Komponenter	% vikt	CAS-registernr./ EINECS-NR
TENN	*	7440-31-5/231-141-8
SILVER	*	7440-22-4/231-131-3
INDIUM	*	7440-74-6/231-180-0
BLY	*	7439-92-1/231-100-4
VISMUT	*	7440-69-9/231-177-4
HARTS	4,0- 5,0	8052-10-6
POLYGLYKOLETER	2,8–6,0	9038-95-3
PATENTSKYDDAD (ICKE KLASSIFICERAD/INTE RISKFYLLD)	1,2-7,0	-

E.F. = Ej fastställd

* Se legeringstabell för uppdelning i procentandelar av legeringsblandningar

<http://www.indium.com>**LEGERINGSTABELL****% Metallblandning med flussmedel – LEGERING 83-92 %**

Indalloy (metall)	RoHS 2 Uppfyllelse*	% TENN Sn	% SILVER Ag	% BLY Pb	% VISMUT Bi	%INDIUM In
1 (50In/50Sn)	Ja	41,5-46,0	-	-	-	41,5-46,0
1E (52In/48Sn)	Ja	39,8-44,2	-	-	-	43,2-47,8
2 (80In/15Pb/5Ag)	Nej	-	4,2-4,6	12,5-13,8	-	66,4-73,6
3 (90In/10Ag)	Ja	-	8,3-9,2	-	-	74,7-82,8
4 (100In)	Ja	-	-	-	-	83,0-92,0
5 (37,5Pb/37,5Sn/ 25In)	Nej	31,1-34,5	-	31,1-34,5	-	20,8-23,0
7 (50In/50Pb)	Nej	-	-	41,5-46,0	-	41,5-46,0
9	Nej	58,1-64,4	-	14,9-16,6	-	10,0-11,0

(70Sn/18Pb/12In)						
10 (75Pb/25In)	Nej	-	-	62,3-69,0	-	20,8-23,0
11 (95Pb/5In)	Ja	-	-	78,9-87,4	-	4,2-4,6
40 (50Bi/31Pb/19Sn)	Nej	15,8-17,5	-	25,7-28,5	41,5-46,0	-
42 (46Bi/34Sn/20Pb)	Nej	28,0-31,3	-	17,0-18,4	38,0-42,3	-
53 (67Bi/33In)	Ja	-	-	-	54,9-61,6	27,1-30,4
70 (40In/40Sn/20Pb)	Nej	32,8-36,8	-	16,4-18,4	-	32,8-36,8
97 (43Sn/43Pb/14Bi)	Nej	36,7-39,6	-	36,7-39,6	11,6-12,9	-
150 (81Pb/19In)	Nej	-	-	67,2-74,5	-	15,8-17,5
164 (92,5Pb/5In/2,5Ag)	Ja	-	2,1-2,3	76,8-85,1	-	4,2-4,6
174 (57Bi/26In/17Sn)	Ja	14,1-15,6	-	-	47,3-52,4	21,6-23,9
Indalloy (metall)	RoHS 2 Uppfyllelse*	% TENN Sn	% SILVER Ag	% BLY Pb	% VISMUT Bi	% INDIUM In
204 (70In/30Pb)	Nej	-	-	24,9-27,6	-	58,1-64,4
205 (60In/40Pb)	Nej	-	-	33,2-36,8	-	49,8-55,2
206 (60Pb/40In)	Nej	-	-	49,8-55,2	-	33,2-36,8
227 (77.2Sn/20In/2.8 Ag)	Ja	64,1-71,0	2,3-2,6	-	-	16,6-18,4
230 (54Sn/26Pb/20In)	Nej	44,8-49,7	-	21,6-23,9	-	16,6-18,4
249 (91.8Sn/4.8Bi/3.4Ag)	Ja	76,2-84,5	2,8-3,1	-	4,0-4,4	-
254 (86,9Sn/10In/3,1 Ag)	Ja	72,1-79,9	2,6-2,9	-	-	8,3-9,2
281 (58Bi/42Sn)	Ja	34,9-38,6	-	-	48,1-53,4	-
290 (97In/3Ag)	Ja	-	2,5-2,8	-	-	80,5-89,2

ICKE STANDARDLE GERING (88Sn/10In/2Ag)	Ja	73-81	1,7-1,8	-	-	8,3-9,2
ICKE STANDARDLE GERING (75In/25Pb)	Nej	-	-	20,8-23	-	62,3-69

ES = Ej standardlegeringsmix

*RoHS 2 (Restriction of Hazardous Substances) Restriktion för farliga substanser (Granska föreskriften för lämpliga dispenser) (2011/65/EU)

AVSNITT 4. ÅTGÄRDER FÖRSTA HJÄLPEN

4.1 Beskrivning av åtgärder för första hjälpen:

- Ögonkontakt:** Håll isär ögonlocken och spola ögonen med rikligt med ljummet vatten i åtminstone 15 minuter. Sök läkarhjälp om irritationen kvarstår.
- Intag:** Om patienten är vid medvetande framkallas kräkning ENDAST som föreskrivs av utbildad personal. Stoppa ALDRIG något i munnen på en medvetslös person. Sök omedelbart läkarhjälp.
- Inandning:** Flytta personen till frisk luft. Om personen inte andas ges konstgjord andning eller syrgas av utbildad personal. Sök omedelbart läkarhjälp.
- Hudkontakt:** Ta av förorenade kläder. Tvätta utsatt område med tvål och vatten. Tvätta kläder innan de används igen. Sök läkarvård om irritationen kvarstår.

4.2 Viktigaste symptom och effekter, båda akuta och fördröjda:

Hudkontakt kan orsaka irritation. Långsiktig kontakt kan orsaka dermatit.
 Inandning av upplöst hartsrök kan orsaka irritation eller arbetsastma.
 Exponering av metallrök kan orsaka irritation på andningssystemet. Långsiktig exponering av inandning av metallrök kan orsaka sjukdom såsom metallröksfeber.
 Exponering för blyrök kan orsaka skada. Tecken på överexponering är anemi.

4.3 Indikation på att omedelbar läkarhjälp och specialbehandling krävs:

Ingen specifik behandlingsinformation finns tillgänglig för den här blandningen. Granska data levererad i det här dokumentet för att förstå farorna vid arbete med produkten. Ingen annan information finns tillgänglig vid detta tillfälle.

AVSNITT 5. BRANDSLÄCKNINGÅTGÄRDER

5.1 Brandsläckningsmedel: Använd brandsläckare lämpad för omgivande brandförhållanden. Vatten, CO₂, skum

5.2 Speciella faror som uppkommer från substansen eller sammansättningen:

Kan producera giftig rök av kolmonoxid om det brinner eller metalloxidrök.

5.3 Råd för brandmän

Brandmän ska bära godkänd andningsapparat och fullständig skyddsbeklädnad.

Materialprodukt är inte lättantändlig. Ingen annan information finns tillgänglig.

AVSNITT 6. ÅTGÄRDER OAVSIKTLIGT UTSLÄPP

6.1 Försiktighetsåtgärder för personal, skyddade utrustning och nödförfarande:

För icke nödpersonal:

Håll avstånd från spillet. Ta bort antändningskällor. Håll utsugsventilationssystemet igång. I händelse av brand ska området evakueras.

För respondenter vid nöd:

Bär säkerhetsglasögon och handskar vid rengöring av eventuellt spill. Annan utrustning kan vara nödvändig baserat på det omedelbara området och andra kemikalier som inte är relaterade till produkten och som kan vara i bruk. Adekvat ventilation ska finnas tillgänglig. Hålla onödig personal borta från området under rengöring.

6.2 Miljömässiga försiktighetsåtgärder: Gör dig av med kontaminerade typtrasor eller pappersdukar enligt tillämpliga statliga regleringar. Materialet kan ha återvinningsvärde. Materialet är inte riskfyllt. Det innehåller dock metaller och organiska kemikalier vilka kanske inte är lämpade att släppas ut till någon vattenkälla inklusive avlopp. Innehåller en substans som inte är långsiktigt skadlig för vattenlevande organismer.

6.3 Metoder och material för inneslutande och rengöring:

Åtgärder vid spill eller läckage: Skopa upp pastan med en spatel och lägg den i en plast- eller glasburk och locket väl. Avlägsna spår av rester efter pastan med tygtrasor eller pappershanddukar fuktade med etyl- eller isopropylalkohol.

6.4 Referens till andra avsnitt: Se avsnitt 8 för exponeringsnivåer.

AVSNITT 7. HANTERING OCH FÖRVARING

7.1 Försiktighetsåtgärder Håll behållare väl stängda när de inte används. Var försiktig för att undvika utsläpp. Använd endast med

För säker hantering: tillverkningsutrustning speciellt utvecklad att användas med lödpasta. Använd lämplig personlig skyddsutrustning vid arbete med eller hantering av lödpasta. Tvätta alltid händerna noggrant efter hantering av denna produkt. Vidrör eller gnugga INTE ögonen innan händerna är tvättade. Ät, drick eller rök inte medan du använder produkten. Använd utsugsventilation vid uppvärmning av produkten. Utsöndringar kan innehålla metallrök, harts och organiska sammansättningar.

7.2 Villkor för säker förvaring, inklusive och inkompatibilitet:

Försiktighetsåtgärder vid lagring: Lagra produkten i väl förslutna originalbehållare på en sval och torr plats. Se produktetikett för särskilt krav på lagringstemperatur. Rotera lagret för att försäkra användning innan utgångsdatum.

7.3 Specifika slutanvändare: Lödningsapplikationer

AVSNITT 8. EXPONERINGSKONTROLLER / PERSONLIGT SKYDD

8.1 Kontrollparametrar:

		<u>TWA</u>	<u>STEL</u>
	<u>CAS-nr/EINECS-nr</u>	mg/m3	mg/m3
TENN	* 7440-31-5/231-141-8		
	(EN)	2	4

		(Belgien)	2	-
		(Tyskland)	2	-
		(Nederländerna)	2	-
		(Spanien)	2	-
		(Polen)	2	-
SILVER	*	7440-22-4/231-131-3		
		(EN)	0,1	0,3
		(Belgien)	0,1	-
		(Frankrike)	0,1	-
		(Tyskland)	0,1	-
		(Nederländerna)	0,1	-
		(Spanien)	0,1	-
		(Polen)	0,05	-
INDIUM	*	7440-74-6/231-180-0		
		(EN)	0,1	0,3
		(Belgien)	0,1	-
		(Spanien)	0,1	-
		(Portugal)	0,1	-
		(Finland)	0,1	-
		(Danmark)	0,1	-
		(Österrike)	0,1	0,2
		(Schweiz)	0,1	-
		(Norge)	0,1	-
		(Irland)	0,1	0,3
BLY	*	7439-92-1/231-100-4		
		(EN)	0,15	-
		(Frankrike)	0,1	-
		(Spanien)	0,15	-
		(Italien)	0,15	-
		(Portugal)	0,05	-
		(Finland)	0,1	-
		(Danmark)	0,05	-
		(Österrike)	0,1	0,4
		(Schweiz)	0,1	0,8
		(Polen)	0,05	-

			(Norge)	0,05	-
			(Irland)	0,15	-
VISMUT	*	7440-69-9/231-177-4	(UK)	N.E.	E.F.
HARTS	4,0- 5,0	65997-05-9	(EU)	0,05	E.F. 0,15 (sensibiliserare)
POLYGLYKOLETER	2,8 – 6,0	9038-95-3		E.F.	E.F.
PATENTSKYDDAD ICKE KLASSIFICERAD/INTE RISKFYLLD	1,2 - -7,0	-		E.F.	E.F. E.F.

E.F. = Ej fastställd

TWA= tidsvägt genomsnitt
STÅL = kortsiktig exponeringsnivå

8.2 Exponeringskontroll:

Tekniska kontroller: Använd endast med tillverkningsutrustning (så som stenciltryckare och omsmältningsugnar) med lämplig utsugsventilation och andra säkerhetsfunktioner speciellt utformade att användas med lödpasta. Kontrollera så att koncentrationen för alla komponenters exponeringsgränser inte överskrids. Använd utsug vid uppvärmning produkt. Luft utrustning för utsläppskontroll kan vara nödvändigt baserat på lokala statliga krav för föroreningar som släpps ut i omgivningen. Utsöndringar kan innehålla metallrök, harts och organiska sammansättningar.

Personligt skydd:

Ögon: Kemikaliesäkra glasögon/skyddsglasögon. Ansiktsskydd för stänkrisk.

Andning: En godkänd eller EU-anpassad CE-märkt luftreningsgasmask med insats för rök/organisk kemikalier rekommenderas under vissa omständigheter (d.v.s. vid manuell omsmältning på en plåt i stället för en ventilerad omsmältningsugn) då luftburna koncentrationer kan förväntas öka eller överskrida exponeringsgränserna.

Hud: Lämpliga kemikalieresistenta handskar. Rekommenderat är engångshandskar i nitril eller andra kemiska handskar.

Annat: Laboratorierock, ögonspolningsfontän inom arbetsområdet. Undvik att använda kontaktlinser i områden med mycket rök.

Arbete/Hygien Praxis: Upprätthålla god hushållning. Städa upp utsläpp omedelbart. Låt inte trasor eller pappershanddukar som är nedsmutsade med lödpasta bli liggande inom arbetsområdet. Bra personlig hygien är nödvändig. Undvik att äta, röka eller dricka inom arbetsområdet. Tvätta händerna noggrant med tvål och vatten omedelbart efter att ha lämnat arbetsområdet. Följ standardnormer för arbete med bly, om tillgängliga.

AVSNITT 9. FYSISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

9.1 Information om grundläggande fysiska och kemiska egenskaper:

Utseende:	Gråfärgad fast pasta	Kokpunkt/-område:	Inte fastställt
Lukt:	Mild karaktäristisk lukt.	Smältpunkt/Fryspunkt:	Ej tillämplig
Lukttröskel:	Ej fastställt	Avdunstningshastighet:	Ej tillämplig
Specifik vikt:	Ej tillämpningsbar.	pH:	Ej tillämplig
Ångtryck:	Ej tillämpningsbar.	Löslighet i vatten:	Olöslig (pasta)
Ångdensitet:	(luft=1) Ej tillämpningsbar.	Partitionskoefficient:	Ej fastställd
Relativ densitet:	Ej fastställt	Brännbarhet:	Ej tillämplig
Flampunkt:	>93C (200F)	Metod:	Ej tillämplig
Självtändningstemperatur:	Ej tillämplig	Antändlighetsgränser:	Gränser ej fastställda
UEL/LEL-gränser:	Ej tillämplig	Sönderfallstemp:	Ej tillämplig
Viskositet:	Ej fastställt	Explosiva egenskaper:	Ej tillämplig
Oxideringsegenskaper:	Ej fastställd		

9.2 Övrig information: Ovanstående data för hela blandningen.

AVSNITT 10. STABILITET OCH REAKTIVITET

10.1 <u>Reaktivitet:</u>	Stabil.
10.2 <u>Kemisk stabilitet:</u>	Stabil
10.3 <u>Möjliga farliga reaktioner:</u>	Ej fastställd
10.4 <u>Villkor att undvika:</u>	Inga kända
10.5 <u>Oförenliga material:</u>	Undvik kontakt med syror, basiska ämnen eller oxiderande medel.
10.6 <u>Farliga sammansättningar / Förbränning:</u>	Skadlig organisk rök och giftig oxidrök kan uppstå vid förhöjda temperaturer. Metalloxidrök.
10.7 <u>Farlig polymerisation:</u>	Kommer ej att inträffa.

AVSNITT 11. TOXIKOLOGISK INFORMATION**11.1 Information om toxikologiska effekter:**

<u>Akut toxicitet:</u>	Ej fastställt	<u>Mutagenitet:</u>	Ej fastställd
<u>Irritation:</u>	Ej fastställt	<u>Reproduktionstoxicitet:</u>	Ej fastställd
<u>Korrosivitet:</u>	Ej tillämplig (testad)	<u>Avsaknad av specifika uppgifter:</u>	Inte tillgänglig (inte testad)
<u>Sensibilisering:</u>	Inte tillgänglig		
<u>Upprepad dos toxicitet:</u>	Ej fastställd		
<u>Karciogenitet:</u>	Ej fastställd		
<u>Troliga upptagningsvägar:</u>	ögon (irritation)/hud (irritation eller sensibilisering)/inandning (irritation/sensibilisering)/intag (kan vara skadligt)		
<u>Interaktiva effekter:</u>	Inga kända		

Symtom relaterade till fysiska, kemiska och toxikologiska kännetecken:

Kan orsaka irritation eller sensibilisering av hud och vid inandning. Orsakar allvarlig ögonirritation.

Fördröjda och omedelbara effekter samt kroniska effekter från kort- och långsiktig exponering:

Exponering för hartsrök har visat sig orsaka arbetsastma. Exponering för blyrök, om tillämpligt, kan orsaka skada vid inandning och intag. Kroniska exponeringar för blyrök, om tillämpligt, kan orsaka potentiell skada på foster i utveckling. Blyexponering kan vara giftigt.

Information om blandning kontra substans: Inga kända

Annan information:

Karcinogenitet: NTP: Nej (National Toxicity Program)

Listning OSHA: Nej (Occupational Safety & Health Administration)

IARC: Ja - Bly och blyföreningar är upptagna som möjliga karcinogener. (International Agency for Research on Cancer).

Silver – LD50 oralt – råttor > 5 000 mg/kg

Vismut – LD50 oralt – råttor > 5 000 mg/kg

Bly – Misstänks vara giftigt vid reproduktion. Kan orsaka skada på organ via förlängd eller upprepad exponering. Reproduktiv toxicitet – råttor – inandning, oralt/effekter på nyfödda.

AVSNITT 12. EKOLOGISK INFORMATION

Denna sektion är föremål för utveckling i framtiden. Produktblandningen är inte testad.

12.1 Toxicitet: Ingen information tillgänglig

12.2 Fortlevnad och nedbrytbarhet: Ingen information tillgänglig

12.3 Bioackumuleringsförmåga: Ingen information tillgänglig

12.4 Mobilitet i jord: Ingen information tillgänglig

12.5 Resultat för PBT och vPvB-bedömning: Ingen data tillgänglig

12.6 Möjliga biverkningar: Ingen information tillgänglig för blandningen. Undvik utsläpp i miljön.

Bly – Toxicitet för fisk – dödlighet LOEC – regnbågslox – 1,19 mg/l – 96h. Mycket giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka

orsaka långsiktiga kritiska effekter i vattenmiljöer. Bioackumulation – Oncorhynchus kisutch – 2 veckor

Biokoncentrationsfaktor (BCF): 12. Färsk fisk: 0,44 mg/l LC50 96h/ 1,32 mg/l LC50 96h/vattenloppa: 600 ug/l EC50 = 48h

Innehåller andra substanser som är långsiktigt skadlig för vattenlevande organismer.

AVSNITT 13. BEAKTANDE VID BORTSKAFFNING

13.1 Avfallshanteringsmetod: Skrot av legerad metall är vanligtvis värdefull. Kontakta ett företag för kommersiell återvinning. Kassera annars i enlighet med miljöregleringar. Containerisera material och klassificera enligt lämpliga regleringar. Ingen förbehandling på plats rekommenderas. Gör dig inte av med materialet i avlopp eller vattenvägar. Använd samma personliga skyddsutrustning som vid hantering av avfall.

RoHS (Restriction of Hazardous Substances) Restriktion för farliga substanser : en del av produktblandningarna överrensstämmer med RoHS eftersom de är blyfria. Produktblandningar innehåller inte några PBB- eller PBDT-bromsamansättningar.

RoHS – Observera att vissa produktblandningar inte innehåller bly och därför inte överrensstämmer med RoHS. Användare ska granska deras specifika bruk för eventuella undantag som kan gälla. Granska legeringstabell för produkterna.

AVSNITT 14. TRANSPORTINFORMATION

Transportera i enlighet med tillämpliga föreskrifter och krav.

Lödpasta är inte riskfyllt.

Inte reglerat/inte riskfyllt enligt transportdepartementet i USA, US DOT (United States Department of Transportation).

Inte reglerat/inte riskfyllt enligt internationella transportkrav (IATA/Ocean).

14.1 FN-nummer	Ingen
14.2 FN-korrekt leveransnamn:	Ingen
14.3 Transportriskklass(er):	Ingen
14.4 Förpackningsgrupp:	Ingen
14.5 Miljöfaror:	Ingen
14.6 Specifika försiktighetsåtgärder för användare:	Ingen
14.7 Bulktransport:	Ej tillämplig

AVSNITT 15. REGLERANDE INFORMATION

15.1 Specifika regleringar/lagar för säkerhet, hälsa och miljö för substansen eller blandningen:

Informationen i detta säkerhetsdatablad uppfyller kraven i USA:s lag om säkerhet och hälsoskydd på arbetsplatsen (the United States Occupational Safety and Health Act) och föreskrifter kungjorda nedan (29 CFR 1910.1200 ET. SEQ.).

Alla ingredienser finns upptagna på förteckningen USEPA TSCA.

Alla ingredienser är förtecknade i EINECS. Observera att harts nyligen förtecknades som inte längre polymer (No Longer Polymer List) i notering om nya kemikaliska substanser i enlighet med direktiv 67/548/EEC.

Säkerhetsdatablad utvecklades med hjälp av EC 1907/2006 ändrat den 20 maj 2010 EU Nr. 453/2010 och information såsom statuerat under reglering EC Nr. 1272/2008 CLP-reglering.

GHS = Global Harmonized System

CLP= Classification, labeling and packaging

Produkten innehåller inte några substanser som är förstör ozonlagret och föreligger därför inte EC 2037/2000.

15.2 Kemisk säkerhetsbedömning: Ingen utförd för blandningen.

AVSNITT 16. ÖVRIG INFORMATION

OBS! Indium Corporation rekommenderar, tillverkar, marknadsför inte och gör inte reklam för någon av sina produkter som människoföda.

Riskbeteckningar:

R42/43	Kan orsaka sensibilisering vid inandning eller vid hudkontakt
R36/37/38	Irriterande för ögon, andningssystem och hud
R20/21/22	Skadligt vid inandning, vid hudkontakt och att svälja
R33	Fara för kumulativa effekter (bly)
R40	Begränsat bevis på karcinogen effekt (bly) (kobolt)
R48	Fara för allvarlig hälsoskada vid förläng exponering (bly)
R61	Kan orsaka skada på ofött barn (bly)
R50/53	Väldigt skadligt för vattenorganismer och kan orsaka långsiktiga effekter i vattenmiljöer (bly).

Säkerhetsbeteckningar:

- S30/21 Vid användandet skall du inte äta, dricka eller röka
- S23 Andas inte in rök
- S24/25 Undvik kontakt med hud och ögon
- S27 Ta omedelbart av alla kontaminerade kläder.
- S28 Vid kontakt med huden, tvätta omedelbart med rikligt med tvål och vatten
- S36/37/39 Använd lämplig skyddsbeklädnad, handskar och ögon-/ansiktsskydd.
- S7 Håll behållare väl stängd

Reviderat datum: 8 APRIL 2015

Framtagen av: Nancy Swarts, The Indium Corporation of America, nswarts@indium.com

Godkänd av: Nancy Swarts, The Indium Corporation of America

Ändringar gjorda i detta säkerhetsdatablad baserades på kraven i EU Nr. 453/2010 20 maj, 2010 vad gäller ändringar i EC Nr. 1907/2006 för europaparlamentet och för rådet för registrering, utvärdering, auktorisering och begränsning av kemikalier (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals (REACH)).

Här lämnade informationer och rekommendationer är, så vitt The Indium Corporation of America känner till och tror, riktiga och tillförlitliga per utgivningsdatum. The Indium Corporation of America försäkrar eller garanterar inte deras exakthet eller tillförlitlighet och The Indium Corporation of America skall inte hållas ansvarig för eventuell förlust eller skada uppkommen vid användande av desamma. Informationer och rekommendationer erbjuds för användarens beaktande och granskning, och det är användarens ansvar att förvissa sig om att de är lämpliga och fullständiga för dess bestämda användande. Om köparen packar om denna produkt skall juridisk rådgivare konsulteras för att försäkra att information om hälsa och säkerhet samt annan nödvändig information finns med på behållaren.