



THE INDIUM CORPORATION OF AMERICA® EUROPE® ASIA-PACIFIC®
INDIUM CORPORATION (SUZHOU)®

VARNOSTNI LIST

Nekateri zakonsko predpisani podatki, ki so tukaj navedeni, morda ne veljajo za državo stranke. Če ni drugače navedeno, tukaj navedeni zdravstveni in varnostni podatki veljajo za vse. Za vse kovinske zmesi z enakim fluksom si oglejte tabelo zlitin

1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DRUŽBI/DOBAVITELJU

1.1 Identifikacija snovi ali pripravka: INDALLOY S FLUKSOM NC-SMQ92

Številka varnostnega lista: SDS-IN 479 **Datum revizije:** 5. MAJ 2017

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Uporaba izdelka: industrijska uporaba (zmes) – Spajkalna pasta iz fluksa s 83- do 92-odstotnim masnim deležem kovinskega prahu za uporabo pri mehkem spajkanju. Za natančno identifikacijo izdelka glejte tabelo zlitin. Opomba: ta varnostni list obravnava različne kovinske zmesi z enakim fluksom.

Za seznam izdelkov, ki jih zajema ta varnostni list, glejte tabelo zlitin.

1.3 Podatki o dobavitelju varnostnega lista

PROIZVAJALEC/DOBAVITELJ/UVOZNIK:

V Ameriki:

The Indium Corporation of America
34 Robinson Rd., Clinton, New York 13323
Tehnične in varnostne informacije: (315) 853-4900
Varnostne informacije in informacije o varnostnem listu: nswarts@indium.com
Spletno mesto družbe: <http://www.indium.com>

V Evropi:

Indium Corporation of Europe
7 Newmarket Ct.
Kingston, Milton Keynes, UK, MK 10 OAG
Informacije: (običajne uradne ure) +44 [0] 1908 580400
Stik v EU: aday@indium.com

Na Kitajskem:

Indium Corporation (Suzhou) Co., Ltd.
No. 428 Xinglong Street
Suzhou Industrial Park
Suchun Industrial Square
Unit No. 14-C
Jiangsu Province, China 215126
Informacije: (86) 512-6283-4900

V Aziji:

Indium Corporation of America

Asia-Pacific Operations-Singapore
29 Kian Teck Avenue
Singapore 628908
Informacije: +65 6268-8678

1.4 Telefonska številka za nujne primere

TELEFONSKA ŠTEVILKA SAMO ZA KEMIČNE NUJNE PRIMERE*:

CHEMTREC 24 ur/dan.

ZDA: 1 (800) 424-9300

Zunaj ZDA: +1 (703) 527-3887

*** Uporabiti samo v primeru razlitja, uhajanja, požara, izpostavljenosti, nesreče**

VSA DRUGA POVPRŠEVANJA: BREZPLAČNI KLICI: +1-800-448-9240 Indium Corporation

2. DOLOČITEV NEVARNOSTI

PRIMARNE POTO VNOSA:

Oči

Vdihavanje

Koža

Zaužitje

Rakotvorna snov, navedena v

NTP

IARC

OSHA

Ni naveden

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi:

2.2 Elementi etikete:

Izdelki, ki ne vsebujejo svinca



Opozorilna beseda: Opozorilo

Stavki o nevarnosti

H317	Lahko povzroči alergijski odziv kože.
H334	Lahko povzroči simptome alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju.
H335	Lahko povzroči draženje dihalnih poti
H412	Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki (izdelek brez vsebnosti svinca).
EUH208	Vsebuje kolofonijo. Lahko povzroči alergijski odziv.

Previdnostni stavki

P233	Hraniti v tesno zaprti posodi.
P261	Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.
P270	Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka.
P273	Preprečiti sproščanje v okolje.
P280	Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
P362 + P364	Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo.
P301 + P314	PRI ZAUŽITJU: Ob slabem počutju poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
P302 + P352	PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko mila in vode.
P304 + 341	PRI VDIHAVANJU: Pri oteženem dihanju prenesti žrtev na svež zrak in jo pustiti počivati v položaju, ki olajša dihanje.
P305 + 351	PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut (15 minut).

Izdelki, ki vsebujejo svinec



Opozorilna beseda: Opozorilo

Stavki o nevarnosti

H303	Lahko je zdravju škodljiv pri zaužitju.
H317	Lahko povzroči alergijski odziv kože.
H334	Lahko povzroči simptome alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju.
H335	Lahko povzroči draženje dihalnih poti
H351	Sum povzročitve raka
H361	Sum škodljivosti za plodnost ali nerojenega otroka
H373	Lahko povzroči poškodbe organov zaradi dolgotrajne oz. ponavljajoče se izpostavljenosti izdelku.
H410	Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki (svinec).
EUH201A	Pozor! Vsebuje svinec (nanaša se samo na izdelke, za katere je navedeno, da vsebujejo svinec). Glejte seznam.
EUH208	Vsebuje kolofonijo. Lahko povzroči alergijski odziv.

Previdnostni stavki

P233	Hraniti v tesno zaprti posodi.
P261	Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.
P270	Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka.
P273	Preprečiti sproščanje v okolje.
P280	Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
P362 + P364	Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo.
P301 + P314	PRI ZAUŽITJU: Ob slabem počutju poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
P302 + P352	PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko mila in vode.
P304 + 341	PRI VDIHAVANJU: Pri oteženem dihanju prenesti žrtev na svež zrak in jo pustiti počivati v položaju, ki olajša dihanje.
P305 + 351	PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut (15 minut).

Razvrstitev:

Rakotvornost (kategorija 2) (svinec)

Strupenost za razmnoževanje (kategorija 2) (svinec)

Akutna strupenost za vodno okolje – kategorija 1 za izdelke z vsebnostjo svinca

Kronična strupenost za vodno okolje – kategorija 1 za izdelke z vsebnostjo svinca

Povzročitelj preobčutljivosti dihal – kategorija 1 B

Povzročitelj preobčutljivosti kože – kategorija 1 B

Specifična strupenost za ciljni organ, enkratna izpostavljenost, dihalne poti – kategorija 3

2.3 DRUGE NEVARNOSTI:

MOŽNI UČINKI NA ZDRAVJE:

Stik z očmi: Stik z materialom pri sobni temperaturi oz. s hlapi iz materiala pri tipičnih temperaturah pretaljevanja nad 100 °C lahko povzroči hude poškodbe oči.

Zaužitje: Ta izdelek vsebuje prah kovinskih zlitin in organske kemikalije. Lahko je zdravju škodljiv pri zaužitju.

Vdihavanje: Hlapi ali dim iz tega materiala pri tipičnih temperaturah pretaljevanja nad 100 °C lahko povzročijo lokalno draženje dihalnega sistema. Lahko je zdravju škodljivo pri vdihavanju. Kolofonija lahko povzroči poklicno astmo.

Stik s kožo: Lahko povzroči draženje kože ali dermatitis. Kolofonija in antimon lahko povzročita preobčutljivost kože.

Kronično: SREBRO: Kroničen stik s kožo ali zaužitje srebrovega prahu, soli ali dima lahko povzroči argirijo, stanje z modrikasto pigmentacijo kože in oči.

KOSITER: Dokazano je povečanje pojavnosti sarkoma v poskusih na živalih.

SVINEC: Daljša izpostavljenost hlapom ali dimu pri višjih temperaturah lahko povzroči draženje dihalnih poti in sistematično zastrupitev s svincem. Simptomi zastrupitve s svincem vključujejo glavobol, slabost, bolečine v trebuhu, mišicah in sklepih ter poškodbe živčnega sistema, srčno-žilnega sistema in ledvic. Znaki in simptomi izpostavljenosti – slabokrvnost. Možen rakotvorni učinek na ljudi.

INDIJ: Škodljiv pri vdihavanju, zaužitju ali v stiku s kožo. Indij lahko povzroči poškodbe dihalnega sistema. Pri vbrizgavanju indijevih spojin so na podlagi omejenih preizkusov na živalih poročali o poškodbah ledvic in jeter.

3. SESTAVA/PODATKI O SESTAVINAH

3.2 Zmes:

Sestavine	% mase	Registrska številka CAS/ št. EINECS
KOSITER	*	7440-31-5/231-141-8
SREBRO	*	7440-22-4/231-131-3
INDIJ	*	7440-74-6/231-180-0
SVINEC	*	7439-92-1/231-100-4
BIZMUT	*	7440-69-9/231-177-4
ANTIMON	*	7440-36-0/231-146-5
BAKER	*	7440-50-8/231-159-6
KOLOFONIJA	3,0–4,0	8052-10-6
POLIGLIKOL ETER	2–5	9038-95-3
LASTNIŠKI	3–8	-

N. D. = ni določeno

* Za natančen prikaz deležev posameznih zmesi zlitin glejte tabelo zlitin.

TABELA ZLITIN

Zmes kovine in fluksa

Indalloy	Skladnost z RoHS 2	% KOSITER Sn	% SREBRO Ag	% SVINEC Pb	% ANTIMON Sb	% BIZMUT Bi	% INDIJ In	% BAKER Cu
7 (50 In/50 Pb)	Ne	-	-	41,5–46	-		41,5–46	-
97 (43 Sn/43 Pb/14 Bi)	Ne	36,7–39,6	-	36,7–39,6	-	11,6–12,9	-	-
104 (Sn 62/Pb 36/2 Ag)	Ne	51,9–57,5	1,2–1,8	29,9–33,2	-	-	-	-
106 (Sn 63/Pb 37)	Ne	52,3–58	-	30,7–34	-	-	-	-
109 (Sn 60/Pb 40)	Ne	49,8–55,2	-	33,2–36,8	-	-	-	-
121 (96,5 Sn/3,5 Ag)	DA	80,1–88,8	2,9–3,2	-	-	-	-	-
127 60 Pb/37 Sn/3 Ag)	Ne	30,7–34	2,5–2,8	49,8–55,2	-	-	-	-
132 (95 Sn/5 Ag)	DA	78,9–87,4	4,2–4,6	-	-	-	-	-
133 (95 Sn/5 Sb)	DA	78,9–87,4	-	-	4,2–4,6	-	-	-
205 (60 In/40 Pb)	Ne	-	-	33,2–36,8	-	-	49,8–55,2	-
228 (88 Pb/10 Sn/2 Ag)	Da +	8,3–9,2	1,7–1,8	73–81	-	-	-	-
233 (85 Pb/10 Sb/5 Sn)	Da +	4,2–4,6	-	70,6–78,2	8,3–9,2	-	-	-
240 (46 Sn/46 Pb/8 Bi)	Ne	38,2–42,3	-	38,2–42,3	-	6,6–7,4	-	-
241 (95,5 Sn/3,8 Ag/0,7 Cu)	DA	79,3–87,9	3,2–3,5	-	-	-	-	0,6–0,7
244 (99,3 Sn/0,7 Cu)	DA	82,4–91,4	-	-	-	-	-	0,58–0,64
281 (58 Bi/42 Sn)	DA	34,9–38,6	-	-	-	48,1–53,4	-	-
NS	Ne	50–56	0,08–0,09	32,8–36,4	-	-	-	-

NS = nestandardna zmes zlitin

* RoHS 2 = Restriction of Hazardous Substances (Omejitev nevarnih snovi) (preučite uredbo za veljavne izjeme) (2011/65/EU)

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ

4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč:

Stik z očmi: Držati veke razprte in izpirati z obilo mlačne vode vsaj 15 minut. Povzročča poškodbe oči, zato poiščite medicinsko pomoč.

Zaužitje: Če je pacient pri zavesti, izzvati bruhanje SAMO po navodilih usposobljenega osebja. NIKOLI ne dajati česar koli v usta nezavestnemu človeku. Takoj poiskati zdravniško pomoč.

Vdihavanje: Prizadeto osebo prenesti na svež zrak. Če ne diha, naj usposobljena oseba nudi umetno dihanje oz. kisik. Takoj poiskati zdravniško pomoč.

Stik s kožo: Odstraniti onesnažena oblačila. Umiti prizadeto območje z veliko mila in vode. Oblačila oprati pred ponovno uporabo. Če draženje ne preneha, poiskati zdravniško pomoč.

4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli:

Stik s kožo lahko povzroči draženje. Dolgotrajen stik lahko povzroči dermatitis. Vdihavanje dima razgrajene kolofonije lahko povzroči draženje ali poklicno astmo. Izpostavljenost kovinskim hlapom lahko povzroči draženje dihalnega sistema. Dolgotrajna izpostavljenost vdihavanju kovinskih hlapov lahko povzroči bolezni, kot je vročica zaradi kovinskih hlapov. Izpostavljenost hlapom svinca je lahko škodljiva. Znak prekomerne izpostavljenosti je slabokrvnost.

4.3 Navedba morebitne takojšnje zdravstvene oskrbe in posebnega zdravljenja:

Za to zmes ni posebnih podatkov za posebno zdravljenje. Preberite podatke, navedene v tem dokumentu, za boljše razumevanje nevarnosti pri delu s tem izdelkom. Trenutno niso na voljo drugi podatki.

5. UKREPI OB POŽARU

5.1 Sredstva za gašenje:

Uporabite sredstva za gašenje, primerna za posamezno vrsto požara. Voda, CO2 ali pena.

5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo:

Pri gorenju se lahko sprošča strupeni ogljikov monoksid ali dim kovinskih oksidov.

5.3 Nasvet za gasilce:

Gasilci morajo nositi odobrene zaprte dihalne aparate in popolno zaščitno obleko.

Izdelek ni vnetljiv. Drugi podatki niso na voljo.

6. UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTITIH

6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili:

Za osebje, ki ni reševalno:

Držati se stran od razlitja. Odstraniti vire vžiga. Sistem izpušne ventilacije pustiti vklopljen. V primeru požara evakuirati območje.

Za reševalce:

Pri čiščenju razlitja nositi zaščitna očala, rokavice. Lahko je potrebna tudi druga oprema glede na neposredno območje in druge kemikalije, ki so morda v uporabi, pa niso povezane z izdelkom. Zagotovljeno mora biti ustrezno prezračevanje. Med čiščenjem naj bo na območju samo potrebno osebje.

6.2 Okoljevarstveni ukrepi: Onesnažene krpe oz. papirnate brisače zavreči skladno z veljavnimi vladnimi predpisi. Material ima lahko povratno vrednost. Material ni škodljiv. Vendar pa vsebuje kovine in organske kemikalije, ki morda niso primerne za izpust v vodna telesa vključno z odtoki. Vsebuje snov, ki je škodljiva za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

6.3 Metode in materiali za zajezitev in čiščenje:

Postopki ob razlitju ali uhajanju: Z lopatico pobrati pasto in jo dati v plastični ali stekleni kozarec ter tesno zapreti pokrov. Odstraniti sledi ostankov paste s krpami ali papirnati brisačami, namočenimi v etilni ali izopropilni alkohol.

6.4 Sklici na druge razdelke: Glejte razdelek 8 za stopnje izpostavljenosti.

7. RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE

7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje:

Posode hraniti tesno zaprte, ko niso v uporabi. Pazljivo ravnati, da ne pride do razlitij. Uporabljati samo z opremo, posebno zasnovano za uporabo s spajkalno pasto. Nositi ustrezno osebno zaščitno opremo pri delu ali ravnanju s spajkalno pasto. Vedno temeljito umiti roke po končanem ravnanju z izdelkom. NE se dotikati oči ali jih drgniti, dokler si niste umili rok. Ne jesti, piti ali kaditi med ravnanjem s tem izdelkom. Pri segrevanju izdelka uporabiti izpušno prezračevanje. Emisije lahko vsebujejo kovinske hlape, kolofonijo in organske spojine.

7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo:

Varnostni ukrepi za skladiščenje: Hraniti v tesno zaprti originalni posodi v hladnem, suhem prostoru. Za posebne zahteve v zvezi s temperaturo skladiščenja glejte oznako izdelka in podatke o izdelku. Porabljati zalogo, da zagotovite uporabo pred rokom poteka uporabnosti.

7.3 Posebna končna uporaba: Mehko spajkanje

8. NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/OSEBNA ZAŠČITA

8.1 Parametri nadzora:

		<u>Št. CAS/št. EINECS</u>	<u>TWA</u>	<u>KTV</u>
			mg/m ³	mg/m ³
KOSITER	*	7440-31-5/231-141-8		
		(Združeno kraljestvo)	2	4
		(Belgija)	2	-
		(Nemčija)	2	-
		(Nizozemska)	2	-
		(Španija)	2	-
		(Poljska)	2	-
		(Slovenija)	2	-

SREBRO	*	7440-22-4/231-131-3		
		(Združeno kraljestvo)	0,1	0,3
		(Belgija)	0,1	-
		(Francija)	0,1	-
		(Nemčija)	0,1	-
		(Nizozemska)	0,1	-
		(Španija)	0,1	-
INDIJ	*	7440-74-6/231-180-0		
		(Združeno kraljestvo)	0,1	0,3
		(Belgija)	0,1	-
		(Španija)	0,1	-
		(Portugalska)	0,1	-
		(Finska)	0,1	-
		(Danska)	0,1	-
		(Avstrija)	0,1	0,2
		(Švica)	0,1	-
		(Norveška)	0,1	-
		(Irska)	0,1	0,3
SVINEC	*	7439-92-1/231-100-4		
		(Združeno kraljestvo)	0,15	-
		(Francija)	0,1	-
		(Španija)	0,15	-
		(Italija)	0,15	-
		(Portugalska)	0,05	-
		(Finska)	0,1	-
		(Danska)	0,05	-
		(Avstrija)	0,1	0,4
		(Švica)	0,1	0,8
		(Poljska)	0,05	-
		(Norveška)	0,05	-
		(Irska)	0,15	-
		(Slovenija)	0,1	0,4

BIZMUT	*	7440-69-9/231-177-4		
		(Združeno kraljestvo)	N. D.	N. D.
ANTIMON	*	7440-36-0/231-146-5		
		(Združeno kraljestvo)	0,5	-
		(Francija)	0,5	-
		(Belgija)	0,5	-
		(Španija)	0,5	-
		(Portugalska)	0,5	-
		(Nizozemska)	0,5	-
		(Finska)	0,5	-
		(Danska)	0,5	-
		(Avstrija)	0,5	5
		(Švica)	0,5	-
		(Poljska)	0,5	-
		(Norveška)	0,5	-
		(Irska)	0,5	-
BAKER	*	7440-50-8 /231-159-6		
		(Združeno kraljestvo)	0,2 (hlapi)	0,6(hlapi)
		(Francija)	2	0,2 (hlapi)
		(Belgija)	1	-
			0,2 (hlapi)	
		(Španija)	1	-
			0,2 (hlapi)	
		(Portugalska)	1	0,2 (hlapi)
		(Nizozemska)	0,1	-
		(Finska)	1	-
			0,1	
		(Danska)	1	-
			0,1	
		(Avstrija)	1	4

				0,1 (hlapi)	0,4
		(Švica)		0,1	0,2
		(Norveška)		1	0,1
		(Irska)		1	2
				0,2 (hlapi)	
		(Poljska)		0,2	-
		(Slovenija)		1	0,4
KOLOFONIJA	3,0–4,0	65997-05-9			
		(EU)	0,05	N. D.	0,15 (snov, ki povzroča preobčutljivost)
POLIGLIKOL ETER	2–5	9038-95-3		N. D.	N. D.
LASTNIŠKI	3–8	-	N. D.	N. D.	N. D.

N. D. = ni določeno

TWA = časovno-tehtano povprečje glede na referenčno obdobje 8 ur

KTV = izpostavljenost kratkotrajni vrednosti, v 15 minutnem obdobju ne sme biti prekoračitev

8.2 Nadzor nad izpostavljenostjo:

Tehnično-tehnološki nadzor: Uporabljati le s proizvodno opremo (kot so tiskalniki matric in pretaljevalne peči) z ustreznim izpušnim prezračevanjem in drugimi varnostnimi lastnostmi, posebno zasnovanimi za uporabo s spajkalno pasto. Nadzirati koncentracije vseh sestavin z določenimi mejami izpostavljenosti, tako da se jih ne preseže. Pri segrevanju izdelka uporabiti izpušno prezračevanje. Glede na lokalne predpise v zvezi z onesnaževali, ki se sproščajo v ozračje, je morda potrebna oprema za nadzor emisij. Emisije lahko vsebujejo kovinske hlape, kolofonijo in organske spojine.

Osebna zaščita:

Oči: Zaščitna očala proti kemičnim tveganjem. Ščitnik za obraz za primer brizga. (po SIST EN166)

Dihala: Za določene okoliščine (tj. pri ročnem pretaljevanju na plošči namesto v prezračevani pretaljevalni peči), v katerih se pričakuje, da bodo zračne koncentracije povečane ali bodo presegle mejne vrednosti izpostavljenosti, se priporoča odobrena oz. z EU-predpisi skladna in z oznako CE označena dihalna maska, ki čisti zrak, s filtrom za hlape/organske kemikalije. (po SIST EN149)

Koža: Ustrezne rokavice, odporne na kemikalije. Priporočajo se nitrilne rokavice za enkratno uporabo oz. druge na kemikalije odporne zaščitne rokavice. (po SIST EN374)

Drugo: Delovni plašč, prha za oči na delovnem območju. Izogibati se uporabi kontaktnih leč v močno zadimljenih prostorih.

Delovne/higienske prakse: Vzdrževati red in čistočo. Razlitja takoj počistiti. Ne pustiti, da bi se na delovnem mestu nabirale krpe oz. papirnate brisače, onesnažene s spajkalno pasto. Dobra osebna higiena je nujna. Izogibati se prehranjevanju, kajenju ali pitju na delovnem območju. Temeljito umiti roke z milom in vodo takoj po zapustitvi delovnega območja. Upoštevati standardne postopke za delo s svincem, če je primerno.

9 FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI:

9.1 Informacije o splošnih fizikalnih in kemijskih lastnostih:

Videz:	Siva trdna pasta	Vrelišče/razpon::	ni določeno
Vonj:	blag značilen vonj.	Tališče/zmrzišče:	ni relevantno
Prag vonja:	ni določen	Stopnja izhlapevanja:	ni relevantno
Specifična teža:	ni relevantno.	pH:	ni relevantno
Parni tlak:	ni relevantno.	Topnost v vodi:	netopno (pasta)
Parna gostota:	(zrak = 1) ni relevantno.	Porazdelitveni koeficient:	Ni določena
Relativna gostota:	ni določena	Vnetljivost:	Ni relevantno
Plamenišče:	Ni relevantno	Način:	ni relevantno
Temperatura samovžiga:	ni relevantno	Meje vnetljivosti:	meje niso določene
Meje UEL/LEL:	ni relevantno	Temperatura razkroja:	ni relevantno
Viskoznost:	ni določena	Eksplozivne lastnosti:	ni relevantno
Oksidacijske lastnosti:	niso določene		

9.2 Druge informacije: Zgornji podatki so za celotno zmes.

10. STABILNOST IN REAKTIVNOST

- 10.1 Reaktivnost:** stabilno.
- 10.2 Kemijska stabilnost:** stabilno.
- 10.3 Možnost nevarnih reakcij:** ni določena
- 10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti:** niso znani
- 10.5 Nezdružljivi materiali:** Izogibati se stiku s kislinami, bazami ali oksidativnimi sredstvi.
- 10.6 Nevarni produkti razgradnje/zgorevanja:**

Pri povišanih temperaturah se lahko sproščajo škodljivi organski hlapi in strupeni hlapi oksidov. Hlapi kovinskih oksidov.

Nevarna polimerizacija: ne nastopi.

11. TOKSIKOLOŠKI PODATKI

11.1 Podatki o toksikoloških učinkih:

- | | |
|---|--|
| <u>Akutna strupenost:</u> ni določena | <u>Mutagenost:</u> ni določena |
| <u>Draženje:</u> ni določeno | <u>Strupenost za razmnoževanje:</u> ni določena |
| <u>Jedkost:</u> ni relevantno | <u>Pomanjkanje določenih podatkov:</u> ni na voljo (ni testirano) |
| <u>Preobčutljivost:</u> ni na voljo | |
| <u>Strupenost pri ponavljajočem se odmerku:</u> ni določena | |
| <u>Rakotvornost:</u> ni določena | |
| <u>Verjetne poti vnosa:</u> oči (poškodbe) / koža (draženje ali preobčutljivost) / vdihavanje (draženje/preobčutljivost) / zaužitje (lahko je nevarno) | |
| <u>Interaktivni učinki:</u> Niso znani | |

Simptomi, povezani s fizikalnimi, kemijskimi in toksikološkimi značilnostmi:

Lahko povzroči draženje ali preobčutljivost ob stiku s kožo in vdihavanju. Povzroča hude poškodbe oči.

Zapoznani ali takojšnji učinki ter kronični učinki kratko- ali dolgotrajne izpostavljenosti:

Izpostavljenost hlapom kolofonije lahko povzroči poklicno astmo. Izpostavljenost svinčnim hlapom, če je relevantno, lahko povzroči poškodbe zaradi vdihavanja ali zaužitja. Kronična izpostavljenost svinčnim hlapom, če je relevantno, lahko povzroči potencialno škodo razvijajočemu se plodu. Izpostavljenost svincu je lahko strupena.

Podatki o primerjavi med zmesjo in snovjo: Niso znani

Druge informacije:

Rakotvornost: NTP: Ne (National Toxicity Program, Državni toksikološki program)

Razvrstitev na seznam OSHA: Ne (Occupational Safety & Health Administration, Urad za varnost in zdravje pri delu, ZDA)

IARC: Da – svinec in svinčeve spojine so navedene kot potencialno rakotvorne. (International Agency for Research on Cancer, Mednarodna agencija za raziskave raka).

Srebro – LD50 oralno – podgana > 5000 mg/kg

Bizmut – LD50 oralno – podgana 5000 mg/kg

Svinec – Domnevna strupenost za razmnoževanje ljudi. Lahko povzroči poškodbe organov zaradi dolgotrajne oz. ponavljajoče se izpostavljenosti. Strupenost za razmnoževanje – podgana – vdihavanje, oralno / učinki na novorojence.

12. EKOLOŠKI PODATKI

Zmesi izdelka niso testirane.

12.1 Strupenost: Podatki niso na voljo.

12.2 Obstočnost in razgradljivost: Podatki niso na voljo.

12.3 Bioakumulacijski potencial: Podatki niso na voljo.

12.4 Mobilnost v tleh: Podatki niso na voljo.

12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB: Podatki niso na voljo.

12.6 Drugi škodljivi učinki: Podatki za zmes niso na voljo. Preprečiti sproščanje v okolje.

Svinec – strupen za ribe – smrtnost LOEC – postrv šarenka – 1,19 mg/l – 96 h. Zelo strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje. Bioakumulacija – *Oncorhynchus kisutch* – biokoncentracijski faktor (BKF) 2 tedna: 12. Sveža riba: 0,44 mg/l LC50 96h/ 1,32 mg/l LC50 96h/vodna bolha: 600 ug/l EC50 = 48 h

Vsebuje snovi, ki so škodljive za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

13. SMERNICE ZA ODSTRANJEVANJE

13.1 Metoda ravnanja z odpadki: Odpadne kovinske zlitine običajno imajo vrednost. Za recikliranje se obrniti na pooblaščenca podjetja. Sicer odstraniti skladno z okoljskimi predpisi. Material spraviti v posode in razvrstiti skladno z veljavnimi predpisi. Predhodna obdelava na lokaciji ni priporočljiva. Ne odstraniti v kanalizacijo ali vodne vire. Pri odstranjevanju uporabiti enako osebno zaščitno opremo kot pri uporabi izdelka.

13.2 RoHS (Omejitev uporabe nevarnih snovi): nekatere zmesi v izdelku so skladne z RoHS, ker ne vsebujejo svınca. Zmesi v izdelku ne vsebujejo bromiranih spojin PBB ali PBDT.

RoHS – nekatere zmesi v izdelku vsebujejo svinec in torej niso skladne z RoHS. Uporabniki morajo preučiti njihovo posebno uporabo za vse veljavne izjeme. Glejte preglednico zlitin za izdelke.

14. TRANSPORTNI PODATKI

Prevažati v skladu z veljavnimi predpisi in zahtevami.

Spajkalna pasta ni nevarna.

Ni regulirana/ni nevarna po US DOT (United States Department of Transportation, ameriško ministrstvo za promet).

Ni regulirana/ni nevarna po mednarodnih zahtevah za prevoz (IATA/IMDG).

Pravilno odpremno ime ZN: ne obstaja

Razred(i) nevarnosti prevoza: ne obstaja(jo)

Embalážna skupina: ne obstaja

Nevarnosti za okolje: ne obstajajo

Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika: ne obstajajo

Prevoz v razsutem stanju: ni relevantno

15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH

15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes:

Informacije v tem varnostnem listu ustrezajo zahtevam zakona o varnosti in zdravju pri delu v ZDA in predpisom, navedenim v nadaljevanju (29 CFR 1910.1200 ET. SEQ.).

Vse sestavine so navedene v popisu TSCA agencije USEPA.

Vse sestavine so navedene v seznamu EINECS. Kolofonija je bila nedavno navedena na seznamu Ne več polimeri, obvestilo o novih kemičnih snoveh v skladu z uredbo 67/548/EGS.

Varnostni list je bil izdelan v skladu z uredbo ES 1907/2006, kot je bila spremenjena z uredbo EU št. 453/2010 z dne 20. maja 2010, in podatki, ki so navedeni v uredbi ES št. 1272/2008 (Uredbi ROP).

GHS = Globalno usklajeni sistem

ROP = razvrščanje, označevanje in pakiranje

Izdelek ne vsebuje snovi, ki tanjšajo ozonski plašč, in zato zanj ne veljajo določila uredbe ES 2037/2000.

15.2 Ocena kemijske varnosti: Za zmes ni bila izvedena.

SIST EN166, SIST EN149, SIST EN374 - Novi slovenski standardi

16. DRUGE INFORMACIJE:

OPOMBA: Družba Indium Corporation ne priporoča, izdeluje, trži ali potrjuje katerega koli od svojih izdelkov za prehrano ljudi.

Datum spremembe: 5. MAJ 2017

Priprava: Nancy Swarts, The Indium Corporation of America, nswarts@indium.com

Odobrila:

Nancy Swarts, The Indium Corporation of America

Spremembe v tem varnostnem listu temeljijo na zahtevah uredbe EU št. 453/2010 z dne 20. maja 2010 o spremembi Uredbe ES št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH).

Informacije in priporočila, zajeti v tem dokumentu, so po najboljši vednosti in prepričanju družbe The Indium Corporation of America točni in zanesljivi na dan izdaje. Družba The Indium Corporation of America ne jamči za njihovo točnost in zanesljivost in družba The Indium Corporation of America ne odgovarja za kakršne koli izgube ali škodo, ki bi nastale z njihovo uporabo. Informacije in priporočila so dana uporabniku v razmislek in pregled in uporabnikova odgovornost je, da se prepriča, da so primerni in popolni za njegovo določeno uporabo. Če kupec izdelek prepakira, je treba poiskati pravni nasvet, da se zagotovi navedba ustreznih informacij o zdravju in varnosti in drugih potrebnih informacij na embalaži.