



**Indium Corporation of America®/ Asia Pacific Operations®/Europe®/
Indium Corporation (Suzhou) ®**

**SAFETY DATA SHEET
HELAIAN DATA KESELAMATAN (SDS)**

**1. PRODUCT AND COMPANY IDENTIFICATION
PENGENALPASTIAN PRODUK DAN SYARIKAT**

Product Identifier: INDALLOY WITH INDIUM8.9HF FLUX VEHICLE
Tanda Identiti Produk: INDALLOY WITH INDIUM8.9HF FLUX (FLUKS) VEHICLE

SDS Number: SDS – 4706-AM **Revised Date:** 21 APRIL 2014
Nombor SDS: SDS – 4706-AM **Tarikh Semakan:** 21 APRIL 2014

Product Use: Solder paste
Kegunaan Produk: Pateri tanpa

View alloy table for metal mixtures. Paparan jadual aloi campuran logam

**MANUFACTURER:
PENGILANG:**

The Indium Corporation of America
1676 Lincoln Ave
Utica, New York 13502
Information: 315-793-8200
Informasi: 315-793-8200
nswarts@indium.com

**EMERGENCY PHONE:
CHEMTREC 24 hrs.
USA: 1 (800) 424-9300
Outside USA: +1 (703) 527-3887
TELEFON KECEMASAN:
CHEMTREC 24 jam
USA: 1 (800) 424-9300
Luar Kawasan USA: 1 (703) 527-3887**

Indium Corporation of Europe
7 Newmarket Ct.
Kingston, Milton Keyes, UK MK 10 OAG
Informasi: +44 [0] 1908 580400

The Indium Corporation of America
Asia Pacific Operations - Singapore
29 Kian Teck Ave, Singapore 628908
Informasi: +65 6268-8678

Indium Corporation (Suzhou) Co., Ltd
No. 428 Xinglong Street
Suzhou Industrial Park
Suchun Industrial Square
Unit No. 14-C
Jiangsu Province, China 215126
Infomasi: 86-512-6283-4900

2. HAZARD IDENTIFICATION PENGENALPASTIAN BAHAYA

PRIMARY ROUTES OF ENTRY: LALUAN MASUK ASAS:

Eye Inhalation Skin
 Mata Penyedutan Kulit

Ingestion
 Penelanan

CARCINOGEN LISTED IN KARSINOGEN TERSENARAI DALAM

NTP IARC OSHA Not Listed
 NTP IARC OSHA Tidak disenaraikan



lead containing products only
Plumbum mengandungi produk hanya

Signal Word: Warning

Hazard statement(s):

H303 May be harmful if swallowed
H317 May cause an allergic skin reaction
H319 Causes serious eye irritation
H334 May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled
H351 Suspected of causing cancer (lead)
H360 May damage fertility or the unborn child (applicable to lead containing product)
H373 May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure (applicable to lead containing product)
H400+H413 Very toxic to aquatic life, may cause long lasting harmful effects to aquatic life (lead)

Precautionary statement(s)

P233 Keep container tightly closed
P261 Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray
P270 Do not eat, drink or smoke when using this product
P273 Avoid release to the environment
P280 Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection
P362 Take off contaminated clothing and wash before reuse
P301 + P314 IF SWALLOWED: Get Medical advice/attention if feel unwell.
P302 +P352 IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water
P304 + 341 IF INHALED: If breathing is difficult, remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing
P305 + 351 IF IN EYES: Rinse continuously with water for several minutes (15 mins)

Kata Isyarat: Amaran

Pernyataan bahaya

H303 Boleh memudaratkan jika tertelan
H317 Boleh menyebabkan tindak balas alahan kulit
H319 Menyebabkan kerengsaan mata yang teruk
H334 Boleh menyebabkan gejala alahan atau asma atau kesukaran bernafas jika tersedut
H351 Disyaki menyebabkan kanser (plumbum)
H360 Boleh merosakkan kesuburan (plumbum)
H373 Boleh menyebabkan kerosakan organ melalui pendedahan berpanjangan atau berulang

(plumbum)
 H400 + H413 Sangat toksik kepada hidupan akuatik, boleh menyebabkan kesan mudarat yang kekal berpanjangan kepada hidupan akuatik (plumbum)

Pernyataan berjaga-jaga

P261 Elakkan daripada menyedut debu/wasap/gas/kabus/wap/semburan
 P270 Jangan makan, minum atau merokok apabila menggunakan produk ini
 P273 Elakkan pelepasan ke persekitaran
 P280 Pakai sarung tangan pelindung /pakaian pelindung/pelindung mata/pelindung muka
 P362 Tanggalkan pakaian yang tercemar dan basuh sebelum dipakai semula
 P301 + P314 JIKA TERTELAN: Dapatkan nasihat/rawatan perubatan jika anda rasa tidak sihat
 P302 +P352 JIKA TERKENA KULIT: Basuh dengan sabun dan air yang banyak
 P304 + 341 JIKA TERSEDUT: Jika sukar bernafas, alihkan mangsa ke kawasan berudara segar dan biarkan mangsa berehat dalam kedudukan yang selesa untuk bernafas

P305 + 351 JIKA TERKENA MATA: Basuh dengan air secara berterusan selama beberapa minit (15 minit)

POTENTIAL HEALTH EFFECTS:

KESAN-KESAN POTENSI TERHADAP KESIHATAN:

Eye Contact: Contact with material at room temperature or fumes from material at typical re-flow temperatures over 100 deg C may cause eye irritation.

Terkena Mata: Terkena bahan ini pada suhu bilik atau wasap daripada bahan ini pada suhu alir semula biasa melebihi melebihi 100 darjah C boleh menyebabkan kerengsaan mata.

Ingestion: This product contains metal alloy powder and organic chemicals. Harmful if swallowed. May cause burns to the digestive tract and systematic effects.

Penelanan: Keluaran ini mengandungi serbuk aloi logam dan kimia organ. Merbahaya jika ditelan. Mungkin sebab menghanguskan kepada saluran cerna dan kesan bersistem.

Inhalation: Vapors or fumes from this material at typical re-flow temperatures over 100 deg C may cause local irritation to the respiratory system and may cause asthma.

Penyedutan: Wap atau wasap dari bahan ini pada suhu alir semula biasa melebihi 100 darjah C boleh menyebabkan kerengsaan kepada sistem pernafasan dan boleh meyebabkan asma.

Skin Contact: May cause skin irritation. Allergic reactions are possible, especially with repeated or prolonged exposure. Rosin containing materials may cause rash.

Terkena Kulit: Boleh mengakibatkan iritasi kepada kulit. Mungkin mengakibatkan reaksi alergi, terutamanya melalui dedahan berulang atau berpanjangan. Rosin mengandungi bahan yang boleh menyebabkan ruam.

Chronic: Prolonged exposure to vapors or fumes at higher temperatures may cause respiratory irritation. Chronic skin contact or ingestion of silver dust, salts or fume can result in a condition known as "Argyria", a condition with bluish pigmentation of the skin and eyes. Tin has been shown to increase incidence of sarcoma in animal tests. Symptoms of lead poisoning included headache, nausea, abdominal pain, muscle and joint pain and damage to the nervous system, blood system and kidneys.

Kronik: Pendedahan berpanjangan kepada wap atau wasap pada suhu lebih tinggi boleh menyebabkan kerengsaan pernafasan. Kronik kulit or ingestion sentuhan habuk perak, garam atau wasap dapat menyebabkan suatu keadaan yang dikenali sebagai "Argyria" suatu keadaan dengan pigmentation yang biru kulit dan mata. Timah telah ditunjuk menaikkan peristiwa sarcoma di dalam ujian haiwan. Gejala keracunan plumbum termasuk sakit kepala, loya, sakit abdomen, sakit otot dan sendi

kerusakan sistem saraf, sistem darah dan buah pingang.

Note:

Indium Corporation does not recommend, manufacture, market or endorse any of its products for human consumption.

Nota:

Indium Corporation tidak mengesyorkan, mengeluarkan, pasar atau menyokong sebarang keluarannya untuk human consumption.

3. COMPOSITION / INFORMATION ON INGREDIENTS**KOMPOSISI/MAKLUMAT TENTANG BAHAN**

Components Komponen-komponen	Wt. % Berat %	CAS Registry # Pendaftaran CAS#	PEL mg/m ³	TLV-TWA mg/m ³	TLV-STEL mg/m ³
Tin Timah	*	7440-31-5 EU Singapore	2 - 2	2 2 -	- 4 -
Copper Tembaga	*	7440-50-8 EU Singapore	0.1 - 0.2 fume	0.2 0.2 fume -	- 2 dust -
Silver Argentum	*	7440-22-4 EU Singapore	0.01 - 0.1	0.01 0.1 -	- - -
Lead Plumbum	*	7439-92-1	0.05 - 0.5(Singapore)	0.05 0.15 (EU)	- -
Bismuth	*	7440-69-9	-	-	-
Antimony	*	7440-36-0	0.5 0.5 (EU) 0.5(Singapore)	0.5 - -	-
Rosin	4.0-6.0	65997-05-9	N.E. 0.05 (EU)	N.E. -	N.E. 0.15 (EU) sensitizer
Polyglycol Ether	3.0-5.0	9038-95-3	N.E.	N.E.	N.E.

Proprietary Proprietari	1.0-4.0	-	N.E.	N.E.	N.E.
Notes:	N.E. =	Not Established			
Nota:	N.E. =	Tidak dikenalpasti	* See below	*Di bawah lihat	
		EU = European Union Exposure Limits			

4. FIRST AID MEASURES

LANGKAH-LANGKAH PERTOLONGAN CEMAS

Eye Contact:	Flush eyes with running water for at least 15 minutes. Holding eyelids open during flushing. If irritation persists, repeat flushing and obtain medical attention.
Terkena Mata:	Basuh mata dengan air mengalir untuk sekurang-kurangnya 15 minit. Buka kelopak mata dengan memegangnya semasa basuh. Sekiranya iritasi berkekalan, basuh semula dan dapatkan bantuan perubatan.
Ingestion:	If swallowed. DO NOT induce vomiting. NEVER give anything by mouth to an unconscious person. Call a physician or poison control center immediately.
Penelanan:	Jika ditelan, JANGAN cuba memuntahkannya. JANGAN SEKALI-KALI beri apa-apa melalui mulut kepada orang yang pengsan. Panggil doctor atau pusat kawalan racun.
Inhalation:	Remove to fresh air. If not breathing, give artificial respiration. If breathing is difficult, give oxygen. Seek immediate medical attention.
Penyedutan:	Keluar ke kawasan udara segar. Jika tidak bernafas, beri pernafasan buatan. Jika susah bernafas, beri oksigen. Dapatkan bantuan perubatan segera.
Skin Contact:	Immediately wash skin with soap and plenty of water. Remove contaminated clothing. Wash clothing before reuse. Get medical attention if symptoms occur.
Terkena Kulit:	Basuh kulit dengan sabun dan air yang banyak dengan segera. Tanggalkan pakaian yang terkena. Basuh pakaian sebelum guna semula. Dapatkan bantuan perubatan jika ada simptom berlaku.

5. FIRE FIGHTING MEASURES

LANGKAH-LANGKAH MEMADAM KEBAKARAN

Flash Point:	Not applicable	Method:	Not established
Takat Kilat:	Tidak berkaitan	Langkah:	Tidak dikenalpasti
Auto-ignition Temperature:	Not established.		
Suhu Nyala Sendiri:	Tidak dikenalpasti.		
Flammable Limits:	Not established		
Takat Mudah Bakar:	Tidak dikenalpasti		

Extinguishing Media: Use extinguishers appropriate for the surrounding fire conditions.

Media Pemadaman: Guna medium memadam kebakaran yang sesuai untuk api sekeliling.

Special Fire Fighting Procedure: Fire-fighters should wear proper protective equipment and NIOSH approved self-contained breathing apparatus with full facepiece operated in positive pressure mode.

Prosedur Kawalan Api Istimewa: Anggota bomba harus memakai pelengkapan keselamatan yang sesuai dan alatan pernafasan serba lengkap yang diluluskan oleh NIOSH dengan pelindung muka lengkap yang beroperasi dalam mod tekanan positif.

6. ACCIDENTAL RELEASE MEASURES LANGKAH-LANGKAH PELEPASAN TIDAK SENGAJA

Spill or Leak Procedures: Using a spatula, scoop up paste and place in a plastic or glass jar and tightly cap. Remove traces of paste residue using cloth rags or paper towels moistened with ethyl or isopropyl alcohol. Dispose of contaminated cloth rags or paper towels following all Federal, State and Local regulations.

Prosedur Tumpahan atau bocor: Dengan menggunakan sudip, ceduk pes dan masukkan ke dalam balang plastik atau kaca dan tutup ketat. Bersihkan kesan baki pes dengan menggunakan kain buruk atau tuala kertas yang dilembapkan dengan etil atau alkohol isopropil.

7. HANDLING AND STORAGE PENGENDALIAN DAN PENYIMPANAN

Handling Precaution: Keep containers tightly closed when not in use. Use care to avoid spills. Use only with production equipment specifically designed for use with solder paste. Wear appropriate personal protective equipment when working or handling solder paste. Always thoroughly wash your hands after handling this product. DO NOT touch or rub eyes until hands are washed.

Ingatan Pengendalian Pastikan bekas ditutup rapat bila tidak digunakan. Berhati-hati untuk mengelak tumpahan. Guna bahan hanya dengan peralatan yang direka bentuk khas untuk diguna dengan penambal pateri. Pakai peralatan perlindungan diri yang sesuai bila bekerja atau mengendalikan penambal pateri. Sentiasa basuh tangan bersihbersih selepas mengendalikan produk ini. Jangan sentuh atau gosok mata sehingga tangan telah dibasuh bersih.

Storage Precautions: Store product in tightly capped original containers in a cool dry area. Refer to product label for specific storage temperature requirements. Rotate stock to ensure use before expiration date on the label.

Ingatan Penyimpanan Simpan produk dalam bekas asal yang ditutup ketat di tempat kering sejul. Rujuk label produk untuk keperluan suhu penyimpanan khusus. Putar stok untuk memastikan kepenggunaan sebelum tarikh luput pada label.

8. EXPOSURE CONTROLS/ PERSONAL PROTECTION KAWALAN DEDAHAN/PERLINDUNGAN DIRI

Personal protection:
Perlindungan diri:

Eyes:	Chemical safety glasses/goggles.
Mata:	Cermin mata keselamatan kimia/gogal
Respirator:	A NIOSH approved air-purifying respirator with a fume/ organic chemical cartridge is recommended under certain circumstances (i.e. when reflowing manually on a hot plate instead of a ventilated reflow furnaces) where airborne concentrations are expected to exceed exposure limits.
Penafasan:	Alat pernafasan penulen udara yang diluluskan oleh NIOSH dengan katrij wasap/kimia organik di bawah keadaan tertentu (seperti pengaliran semula teralihudara) yang kepekatan bawaan udara dijangka melebihi had pendedahan.
Skin:	Compatible chemical resistant gloves, Protective outer garment, apron, sleeves as appropriate.
Kulit:	Sarung tangan rintangan kimia yang serasi, pakaian perlindungan luaran, apron, garung lengan yang bersesuaian.
Other:	Eye-wash fountain in work area. Avoid use of contact lenses in high fume areas.
Lain:	Pancutan pencuci mata di tempat kerja. Elak daripada mengguna kanta sentuh dikawasan berwasap tebal.
Work/ Hygienic Practices:	Practice good personal hygiene. Wash hands thoroughly before eating or smoking. Refrain from eating or smoking in work areas.
Amalan kerja/Kebersihan:	Amali kebersihan diri yang baik. Cuci tangan dengan teliti sebelum makan atau merokok. Jangan makan atau merokok di tempat kerja.

9. PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES
SIFAT FIZIKAL DAN KIMIA

Appearance: Rupa bentuk:	Grey-colored paste. Pes berwarna kelabu	Boiling Point: Takat Didih:	Not established. Tidak dikenalpasti.
Odor: Bau:	Slight characteristic odor. Bau lemah cirian.	Melting Point: Takat Lebur:	Not applicable Tiada berkaitan
Specific Gravity: Graviti tentu:	Not established Tidak dikenalpasti	pH: pH:	Not applicable Tiada berkaitan
Vapor Pressure: Tekanan Wap:	Not established. Tidak dikenalpasti.	Solubility in Water: Keterlarutan dalam air:	Insoluble in water Tidak terlarutkan dalam air
Vapor Density: Ketumpatan Wap:	Not established. Tidak dikenalpasti.		

10. STABILITY AND REACTIVITY KESTABILAN DAN KEREAKTIFAN

General: Secara Keseluruhan:	Stable Stabil
Conditions to Avoid: Elak Keadaan:	Not established Tidak dikenalpasti
Incompatible Materials: Bahan-bahan yang tidak serasi:	Acids, bases and oxidizing agents Asid, bes dan agen pengoksidaan
Hazardous Decomposition/ Combustion:	Harmful organic fumes and toxic oxide fumes may form at elevated temperatures.
Bahaya Penghuraian/ Pembakaran:	Wasap organik yang memudaratkan dan wasap oksida toksik mungkin terbentuk pada suhu tinggi.
Hazardous Polymerization: Pempolimeran Merbahaya:	Will not occur. Tidak akan berlaku.

11. TOXICOLOGICAL INFORMATION MAKLUMAT TOKSIKOLOGI

Carcinogenicity: Kekarsinogenan:	NTP: No NTP: Tidak		
	OSHA: No OSHA: Tidak		
	IARC: No IARC: Tidak		
Reproductive Effect: Kesan Pembiakan:	Lead can cause potential harm to the developing fetus. Plumbum boleh menyebabkan kemudaratkan kepada fetus yang sedang berkembang.		
LD50: LD50:	Not established. Tidak dikenalpasti.	LC50: LC50:	Not established. Tidak dikenalpasti.

12. ECOLOGICAL INFORMATION MAKLUMAT EKOLOGI

This section is subject to future development.
Seksyen ini tertakluk kepada kajian lanjutan.

Biodegradability: Data not established

Kedegradasian: Data tidak dikenalpasti

Aquatic Toxicity: Data not established

Ketoksikan Akuatik: Data tidak dikenalpasti

13. DISPOSAL CONSIDERATION PERTIMBANGAN PEMBUANGAN

Waste Disposal Method: Disposal method in accordance with all applicable national environmental laws and regulations. Eg. Environmental Quality (Scheduled Wastes) Regulations 1989 and other guidelines issued by DOE and/or local authorities.

Langkah Pembuangan Sisa: Pelupusan hendaklah mengikut kaedah pelupusan yang terpakai oleh semua undang-undang dan perturan persekitaran kebangsaan. Contohnya, Peraturan Kualiti Alam Sekitar (Sisa berjadual) 1989 dan garis panduan lain yang dikeluarkan oleh DOE dan/atau pihak berkuasa tempatan.

14. TRANSPORT INFORMATION MAKLUMAT ANGKUTAN

Transport in accordance with applicable regulations and requirements.
Angkut mengikut undang-undang dan peraturan yang berkenalan.

UN- None

UN - tidak

15. REGULATORY INFORMATION MAKLUMAT KAWAL SELIA

The information in this Safety Data Sheet meets the requirements of the United States Occupational Safety and Health Act and regulations promulgated thereunder (29 CFR 1910.1200 ET.SEQ.) and the Malaysian Occupational Safety and Health Act 1994, Occupational Safety and Health (Classification, Packaging and Labelling of Hazardous Chemicals) Regulations 1997

Informasi dalam Helaian Data Keselamatan ini menepati keperluan "United States Occupational Safety and Health Act" dan undang-undang yang diisytihar dalam "(29 CFR 1910.1200 ET.SEQ.)" dan Malaysia Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994, Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pembungkusan dan Pelabelan Bahan Kimia Berbahaya) 1997.

All ingredients are listed on the EPA TSCA Inventory

Semua bahan-bahan adalah disenaraikan dalam inventori EPA TSCA.

16. OTHER INFORMATION MAKLUMAT LAIN

Risk Phrase

Frasa-Risiko

R36/37/38 R36/37/38	Irritating to eyes, respiratory system and skin Merengsa kepada mata, sistem pernafasan dan kulit
R42/43 R42/43	May cause sensitisation by inhalation and skin contact. Boleh menyebabkan pemekaan melalui penyedutan dan jika bersentuhan dengan kulit
R33 R33	Danger of cumulative effects (lead) Bahaya kesan kumulatif (plumbum)
R40 R40	Possible risk of irreversible effects (lead) Kemungkinan tak berbalik yang sangat serius (plumbum)
R48 R48	Danger of serious damage to health by prolonged exposure (lead) Bahaya yang menjejaskan kesihatan secara serius melalui pendedahan yang berpanjangan (plumbum)
R50/53	Very toxic to aquatic organisms, may cause long term adverse effects in the aquatic environment (lead) Sangat toksik kepada organisma akuatik, boleh menyebabkan kesan burak jangka panjang kepada alam sekitar akuatik (Plumbum)

Safety Phrase

Ungkapan Keselamatan

S7 S7	Keep container tightly closed Pastikan bekas sentiasa ditutup rapat
S20/21 S20/21	When using do not eat, drink or smoke. Jangan makan, minum atau merokok apabila menggunakannya
S24/25 S24/25	Avoid contact with skin and eyes Elakkan daripada bersentuhan dengan kulit dan mata
S36/37/39 S36/37/39	Wear suitable protective clothing, gloves and eye/face protection. Pakailah pakaian perlindungan, sarung tangan dan perlindungan mata/muka yang sesuai.

HMIS Hazard Rating:	Health:	2
Kadar Bahaya HMIS:	Kesihatan:	2
	Fire:	1
	Api:	1
	Reactivity:	0

Kereaktifan: 0

Revised Date: 21 APRIL 2014
Tarikh Semakan:

Prepared by: Nancy Swarts, Indium Corporation of America
Disediakan oleh: Nancy Swarts, Indium Corporation of America

Approved by: Nancy Swarts, Indium Corporation of America
Diluluskan oleh: Nancy Swarts, Indium Corporation of America

The information and recommendations contained herein are, to the best of The Indium Corporation of America's knowledge and belief, accurate and reliable as of the date issued. The Indium Corporation of America does not warrant or guarantee their accuracy or reliability, and The Indium Corporation of America shall not be liable for any loss or damage arising out of the user thereof. The information and recommendations are offered for the user's consideration and examination, and it is the user's responsibility to satisfy itself that they are suitable and complete for its particular use. If buyer repackages this product, legal counsel should be consulted to insure proper health, safety and other necessary information is induced on the container.

Informasi dan cadangan-cadangan yang terkandung di dalam adalah tepat dan boleh dipercayai mengikut sebaik pengetahuan penuh dan kepercayaan The Indium Corporation of America, pada tarikh terbitan. The Indium Corporation of America tidak menjamin atau gerenti ketepatan atau kebolehpercayaannya, dan The Indium Corporation of America tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kerugian atau kecederaan pengguna akibat penggunaannya. Informasi dan cadangan-cadangan yang diberi adalah untuk pertimbangan dan pengujian lanjut pengguna, dan adalah tanggungjawab pengguna untuk memastikan ia sesuai dan lengkap untuk kegunaan tertentu. Seandainya pembeli membungkus semula produk ini, nasihat guaman harus dirunding untuk memastikan maklumat mengenai kesihatan, keselamatan dan lain-lain yang sesuai diletakkan pada bekas.

ALLOY TABLE (DATA)**%Metal Mix in Flux**

	% TIN Sn Timah	% SILVER Ag Argentium	% COPPER Cu Tembaga	% LEAD Pb Plumbum	% ANTIMONY Sb	% CESIUM Ce	% MANGANESE Mn	% COBALT Co	% BISMUTH Bi	RoHS 2* Compliance
(%Metal)										
100 (62.6Sn/37Pb/ 0.4Ag)	52-57.6	0.3-0.37	-	30.7-34	-	-	-	-	-	NO tidak
104 (62Sn/36Pb/2 Ag)	51.5-57	1.2-1.8	-	29.9-33	-	-	-	-	-	NO tidak
106 (Sn63/Pb37)	52-58	-	-	30.7-34	-	-	-	-	-	NO tidak
121 (96.5Sn/3.5Ag)	80.1-88.8	2.9-3.2	-	-	-	-	-	-	-	YES
133 95Sn/5Sb	78.9-87	-	-	-	-	-	-	-	-	YES
156 (90Sn/10Ag)	74.7-82.8	8.3-9.2	-	-	-	-	-	-	-	YES
241 (SAC 387) (95.5Sn/3.8Ag)	79.2-87.9	3.2-3.5	0.58-0.64	-	-	-	-	-	-	YES

/0.7Cu)										
244 (99.3Sn/0.7Cu)	82.4-91.4	-	0.58-0.64							YES
246 (95.5Sn/4Ag/0.5Cu)	79.2-87.9	3.3-3.7	0.42-0.46	-	-	-	-	-	-	YES
256 (SAC 305) (96.5Sn/3Ag/0.5Cu)	80.1-88.8	2.5-2.8	0.42-0.46	-	-	-	-	-	-	YES
Modified 256 (SAC 305) (96.45Sn/3Ag/0.5Cu +doped 0.05 Mn)	80-88.7	2.5-2.8	0.42-0.46	-	-	-	0.042-0.046 doped	-	-	YES
Modified 256 (SAC 305) (96.45Sn/3Ag/0.5Cu +0.05 Cs)	80-88.7	2.5-2.8	0.42-0.46	-	-	0.042-0.046	-	-	-	YES

	% TIN Sn	% SILVER Ag	% COPPER Cu	% LEAD Pb	% ANTIMONY Sb	% CESIUM Ce	% MANGANESE Mn	% COBALT Co	% BISMUTH	RoHS* Compliance
(%Metal)										
259 (90Sn/10Sb)	74.7-82.8	-	-	-	8.3-9.2	-	-	-	-	YES
SAC268 (96.55Sn/2.6Ag/0.8Cu/0.05Mn)	80.1-88.8	2.2-2.4	0.66-0.74	-	-	-	0.042-0.046 doped	-	-	YES
SAC268 (96.55Sn/2.6Ag/0.8Cu/0.05Cs)	80.1-88.8	2.2-2.4	0.66-0.74	-	-	0.042-0.046 doped	-	-	-	YES
NS (98.5Sn/1Ag/0.5Cu)	81.8-90.6	0.83-0.92	0.42-0.46	-	-	-	-	-	-	YES
NS (99Sn/0.3Ag/0.7Cu)	82-91.1	0.25-0.28	0.58-0.6	-	-	-	-	-	-	YES
NS 99.2Sn/0.5Cu/ 0.3Bi/doped0.05Co	82.3-91.3	-	0.42-0.46	-	-	-	-	0.042-0.046 doped	0.25-0.28	YES