



INDIUM CORPORATION OF AMERICA®\EUROPE®\ASIA-PACIFIC®
INDIUM CORPORATION (SUZHOU)®
HELAIAN DATA KESELAMATAN

Helaian data keselamatan merupakan pengelompokan keluarga semua campuran logam yang diadun dengan fluks yang sama. Satu jadual disediakan yang menyenaraikan semua pengelompokan logam. Untuk berkhidmat dengan lebih baik untuk semua pelanggan kami dan mengurangkan beban kertas kerja, Indium Corporation telah menjana satu SDS, untuk produk ini, yang akan digunakan di Amerika Syarikat dan juga di peringkat antarabangsa. Sebahagian daripada maklumat peraturan yang terkandung di dalam mungkin tidak terpakai kepada pelanggan negeri atau negara individu. Kecuali dinyatakan sebaliknya kesihatan dan keselamatan maklumat yang diberikan di dalam adalah terpakai untuk semua produk.

1. PENGENALAN PRODUK DAN SYARIKAT

Pengenal Pasti Produk: INDALLOY DENGAN KENDERAAN FLUKS INDIUM 5.8LS-4.5

Nombor SDS: SDS- 5785

Tarikh Semakan: 1 MAC 2017

Penggunaan Produk: Penggunaan Perindustrian – Pes pateri cucian air kenderaan fluks yang diadun dengan 83-92 % serbuk logam pra-aloi. (campuran) Kaji semula jadual aloi logam untuk senarai campuran dengan fluks yang sama.

PENGILANG:

Di dalam Amerika Syarikat:

The Indium Corporation of America
 34 Robinson Rd, Clinton, NY 13323
 Maklumat: (315) 853-4900
 nswarts@indium.com

TELEFON KECEMASAN:

CHEMTREC 24 hrs.
USA: 1 (800) 424-9300
Di luar Amerika Syarikat: +1 (703) 527-3887

Di dalam Eropah:

Indium Corporation of Europe
 7 Newmarket Ct.
 Kingston, Milton Keynes, UK, MK 10 OAG
 Maklumat: +44 [0] 1908 580400

Di dalam China:

Indium Corporation (Suzhou), Co. Ltd.
 No. 428 Xinglong Street
 Suzhou Industrial Park
 Suchun Industrial Square
 Unit No. 14-C
 Jiangsu Province, China 215126
 Maklumat: (86) 512-6283-4900

Di dalam Asia:

Indium Corporation of America
 Asia-Pacific Operations-Singapore
 29 Kian Teck Avenue
 Singapore 628908
 Maklumat: +65 6268-8678

2. PENGENALAN BAHAYA

LALUAN PERMULAAN UTAMA:

⊗ Mata ⊗ Penyedutan ⊗ Kulit ⊗ Oral

NTP IARC OSHA ⊗ Tidak Tersenarai

*Lihat Bahagian 11

GHS:

Produk percuma plumbum



Kata Isyarat: Amaran

Pernyataan(-pernyataan) Bahaya

H317 Boleh menyebabkan tindak balas alahan kulit
 H319 Menyebabkan kerengsaan mata yang serius
 H334 Boleh menyebabkan gejala alahan atau asma atau kesukaran bernafas jika tersedut

Pernyataan(-pernyataan) berjaga-jaga

P233 Pastikan bekas ditutup rapat
 P261 Elakkan daripada tersedut habuk/wasap/gas/kabus/wap/semburan
 P270 Jangan makan, minum atau merokok semasa menggunakan produk ini
 P273 Elakkan pelepasan bahan ke persekitaran
 P280 Pakai sarung tangan pelindung/pakaian pelindung/perindungan mata/perindungan muka
 P362 Tanggalkan pakaian tercemar dan basuh sebelum menggunakannya semula
 P301 + P314 JIKA TERTELAN: Dapatkan nasihat/rawatan Perubatan jika anda rasa tidak sihat
 P302 +P352 JIKA TERKENA KULIT: Basuh dengan sabun dan air yang banyak
 P304 + 341 JIKA TERSEDUT: Jika mangsa sukar bernafas, pindahkan mangsa ke kawasan berudara segar dan biarkan mangsa dalam keadaan rehat supaya mangsa dapat bernafas dengan selesa
 P305 + 351 JIKA TERKENA MATA: Bilas berhati-hati dengan air selama beberapa minit (15 min)

Produk Plumbum



Kata Isyarat: Amaran

Pernyataan(-pernyataan) Bahaya

H303 Memudaratkan jika tertelan (plumbum)
 H317 Boleh menyebabkan tindak balas alahan kulit
 H319 Menyebabkan kerengsaan mata yang serius
 H334 Boleh menyebabkan gejala alahan atau asma atau kesukaran bernafas jika tersedut
 H351 Disyaki menyebabkan kanser (plumbum)
 H361 Disyaki merosakkan kesuburan atau janin (terpakai untuk produk yang mengandungi plumbum)
 H373 Boleh menyebabkan kerosakan organ melalui pendedahan berpanjangan atau berulang (terpakai untuk produk yang mengandungi plumbum)
 H410 Sangat toksik kepada hidupan akuatik dengan kesan kekal berpanjangan (plumbum)
 EUH201A Amaran! Mengandungi plumbum (terpakai untuk produk yang disenaraikan yang mengandungi plumbum) Kaji semula penyenaian.

Pernyataan(-pernyataan) berjaga-jaga

P233 Pastikan bekas ditutup rapat
 P261 Elakkan daripada tersedut habuk/wasap/gas/kabus/wap/semburan

P270	Jangan makan, minum atau merokok semasa menggunakan produk ini
P273	Elakkan pelepasan bahan ke persekitaran
P280	Pakai sarung tangan pelindung/pakaian pelindung/perindungan mata/perindungan muka
P362	Tanggalkan pakaian tercemar dan basuh sebelum menggunakannya semula
P301 + P314	JIKA TERTELAN: Dapatkan nasihat/rawatan Perubatan jika anda rasa tidak sihat
P302 +P352	JIKA TERKENA KULIT: Basuh dengan sabun dan air yang banyak
P304 + 341	JIKA TERSEDUT: Jika mangsa sukar bernafas, pindahkan mangsa ke kawasan berudara segar dan biarkan mangsa dalam keadaan rehat supaya mangsa dapat bernafas dengan selesa
P305 + 351	JIKA TERKENA MATA: Bilas berhati-hati dengan air selama beberapa minit (15 min)

KESAN-KESAN KESIHATAN BERPOTENSI:

Terkena Mata: Terkena bahan pada suhu bilik atau wasap daripada bahan pada suhu biasa aliran semula melebihi 100°C boleh menyebabkan kerengsaan mata yang serius.

Oral: Produk ini mengandungi serbuk aloi logam dan bahan kimia organik. Memudaratkan jika tertelan.

Penyedutan: Wap atau wasap daripada bahan ini pada suhu aliran semula biasa melebihi 100°C boleh menyebabkan kerengsaan setempat untuk membran mukus dan saluran pernafasan bahagian atas.

Terkena Kulit Boleh menyebabkan kerengsaan kulit. Terkena **Antimoni** boleh menyebabkan kerengsaan atau dermatitis.

Kronik: **TIMAH:** Telah menunjukkan peningkatan sarkoma dalam ujian haiwan.

PERAK: Terkena kulit secara kronik atau pengambilan serbuk, garam atau wasap perak secara oral boleh menyebabkan keadaan yang dikenali sebagai Argyria, suatu penyakit mana terdapat pigmentasi kebiru-biruan pada kulit dan mata.

TEMBAGA: Pendedahan berlebihan kepada wasap tembaga boleh menyebabkan demam wasap logam (menggigil, sakit otot, loya, demam, tekak kering, batuk, lemah, keletihan); rasa logam atau manis; perubahan warna kulit dan rambut.

PLUMBUM: Pendedahan yang berpanjangan kepada wap atau wasap suhu yang tinggi boleh menyebabkan kerengsaan rongga pernafasan dan keracunan plumbum sistematik. Tanda-tanda keracunan plumbum termasuk sakit kepala, loya, sakit perut, sakit otot dan sendi dan kerosakan kepada sistem saraf, sistem darah dan buah pinggang.

BISMUT: Mengakibatkan kerosakan buah pinggang.

Amaran: Produk ini mengandungi kimia(-kimia) yang diketahui oleh Negeri California yang menyebabkan kanser dan/atau kecacatan kelahiran(atau memudaratkan kesuburan). (plumbum)

Nota: The Indium Corporation tidak mengesyorkan, pembuatan, pasaran atau menyokong mana-mana produknya untuk dimakan oleh manusia.

Amaran: Produk ini mungkin mengandungi plumbum. Plumbum memudaratkan kesihatan anda. Undang-undang Persekutuan AS melarang penggunaan pateri berplumbum dalam pembuatan sambungan dan kelengkapan dalam mana-mana sistem bekalan air persendirian atau awam. Jauhkan daripada capaian kanak-kanak.

3. KOMPOSISI / MAKLUMAT MENGENAI RAMUAN

Komponen-komponen	% wt	CAS Registry #/EINECS#	PEL mg/m ³	TLV-TWA mg/m ³	TLV-STEL mg/m ³
TIMAH	*	7440-31-5/231-141-8 (US)	2	2	-
		(EU)	-	2	4
		(Kanada)	-	2	4
		(Singapura)	2	-	-
PERAK	*	7440-22-4/231-131-3 (US)	0.01	0.01	N.E.
		(EU)	-	0.1	-
		(Kanada)	-	0.1	0.3
		(Mexico)	-	0.1	-
		(Singapura)	0.1	-	-
TEMBAGA	*	7440-50-8/231-159-6 (US)	0.1	0.2	-
		(EU)	-	0.2	2
		(Kanada)	-	0.2	0.6
		(Singapura)	0.2	1(dust)	-
		(Mexico)	-	0.2	2
		(China)	-	0.2(fume)	0.6
			-	1(habuk)	2.5
ANTIMONI	*	7440-36-0/231-146-5 (US)	0.5	0.5	-
		(EU)	0.5	-	-
		(Kanada)	-	0.5	1.5
		(Mexico)	N.E.	0.5	-
		(Singapura)	0.5	-	-
		(China)	-	0.5	-
BISMUT	*	7440-69-9	N.E.	N.E.	N.E.
PLUMBUM	*	7439-92-1/231-100-4 (US)	0.05	0.05	-
		(EU)	-	0.15	-
		(Kanada)	-	0.05	-
		(Singapura)	0.15	-	-
		(Mexico)	-	0.15	-
		(China)	-	0.05(habuk)	-

			-	0.03(wasap)	-
ROSIN	4 -6	65997-05-9	N.E.	N.E.	N.E
MANGAN	0.05(pendopan)	7439-96-5/231-105-1	N.E.	N.E.	N.E.
SESIUM	0.05(pendopan)	7440-46-2	N.E.	N.E.	N.E.
KOBALT	0.05(pendopan)	7440-48-4	N.E.	N.E.	N.E.
PENGAKTIF PROPRIETARI	1 - 6	68937-72-4	N.E.	N.E.	N.E.
POLIGLIKOL ETER	3.0-5.0	9038-95-3	N.E.	N.E.	N.E.

* Lihat jadual aloi pada akhir dokumen
 N.E. = Belum ditetapkan EU = Had Pendedahan Pekerjaan Kesatuan Eropah

4. LANGKAH-LANGKAH PERTOLONGAN KECEMASAN

Terkena Mata: Angkat kelopak mata dan bilas mata dengan air suam sekurang-kurangnya selama 15 minit. Dapatkan rawatan perubatan jika kerengsaan berterusan.

Oral: Jika pesakit sedar, HANYA cetuskan muntah seperti yang diarahkan oleh kakitangan terlatih. JANGAN memberi apa-apa melalui mulut kepada orang yang tidak sedarkan diri. Dapatkan rawatan perubatan dengan segera.

Penyedutan: Pindahkan ke kawasan berudara segar. Jika tidak bernafas, berikan pernafasan pemulihan atau oksigen oleh kakitangan terlatih. Dapatkan rawatan perubatan dengan segera.

Terkena Kulit: Tanggalkan pakaian yang tercemar. Basuh kawasan yang terjejas dengan sabun dan air. Basuh pakaian sebelum dipakai semula. Jika kerengsaan berterusan, dapatkan rawatan perubatan.

5. LANGKAH-LANGKAH MEMADAM API

Takat Kilat: Belum ditetapkan. **Kaedah:** Belum ditetapkan. Pes tidak mudah terbakar

Suhu Pencucuhan Auto: Belum ditetapkan.

Had Mudah Terbakar: Had belum ditetapkan.

Bahan Pemadam Api: Gunakan alat pemadam yang sesuai bagi keadaan persekitaran kebakaran.

Prosedur Memadam Api Khas:

Ahli bomba harus memakai alat pernafasan serba lengkap dan pakaian perlindungan yang lengkap yang diluluskan NIOSH.

6. LANGKAH-LANGKAH PELEPASAN TAK SENGAJA

Prosedur Kebocoran atau Tumpahan: Dengan menggunakan spatula, cedok pes dan letakkan di dalam balang plastik atau kaca dan rapatkan penutup. Buang kesan sisa pes menggunakan tuala kain atau kertas yang dibasahkan dengan etil atau isopropil alkohol. Lupuskan tuala kain atau kertas mengikut semua peraturan alam sekitar Persekutuan, Negeri dan Tempatan. Di EU, rujuk Peraturan Sisa Khas. Pakai peralatan perlindungan diri yang betul semasa pembersihan.

7. PENGENDALIAN DAN PENYIMPANAN

Langkah Berjaga-jaga Pengendalian:

Pastikan bekas-bekas ditutup rapat apabila tidak digunakan. Berhati-hati untuk mengelakkan tumpahan. Guna hanya dengan alat pengeluaran yang direka bentuk khusus untuk digunakan dengan pes pateri. Pakai peralatan perlindungan diri yang sesuai apabila bekerja atau mengendalikan pes pateri. Sentiasa cuci tangan anda dengan teliti selepas mengendalikan produk ini. Jangan sentuh atau gosok mata sehingga tangan dicuci.

Langkah Berjaga-jaga Penyimpanan: Simpan produk di dalam bekas-bekas asal yang ditutup rapat di kawasan yang sejuk serta kering. Rujuk label produk untuk keperluan-keperluan suhu penyimpanan tertentu. Putar stok untuk

memastikan penggunaan sebelum tarikh tamat tempoh pada label.

8. KAWALAN PENDEDAHAN / PERLINDUNGAN DIRI

Kawalan-kawalan Kejuruteraan: Guna hanya dengan peralatan pengeluaran (pencetak stensil dan relau aliran semula) dengan penguadaraan yang mencukupi dan ciri-ciri keselamatan lain yang direka bentuk khusus untuk digunakan dengan pes pateri. Kawal kepekatan semua komponen supaya tidak melebihi tahap pendedahan yang dibenarkan.

Perlindungan diri:

Mata: Cermin mata/gogel keselamatan bahan kimia. Pelindung muka untuk bahaya percikan.

Alat pernafasan: Suatu alat pernafasan yang ditanda respirator pemurni udara yang diluluskan atau patuh dengan wasap/kartrij kimia organik adalah disyorkan dalam keadaan tertentu (misalnya, apabila mengalirkan semula secara manual ke atas plat bukannya ke relau aliran semula penguadaraan) mana bawaan udara dijangka akan dinaikkan atau melebihi had pendedahan.

Kulit: Sarung tangan tahan kimia yang sesuai.

Lain: Kot makmal, pancuran air untuk mata di tempat kerja. Elakkan penggunaan kanta lekap di kawasan-kawasan wasap percikan tinggi.

Amalan-amalan Kerja/Kebersihan:

Mengekalkan pengemasan yang baik. Bersihkan tumpahan dengan segera. Jangan biarkan tuala kain atau kertas yang tercemar dengan pes pateri terkumpul di kawasan kerja. Kebersihan diri yang baik adalah penting. Elakkan daripada makan, merokok atau minum di kawasan kerja. Basuh tangan dengan sabun dan air serta-merta selepas meninggalkan kawasan kerja.

9. SIFAT FIZIKAL DAN KIMIA

Rupa:	Pes berwarna kelabu.	Takat Didih:	Tidak berkaitan.
Bau:	Bau ciri lembut.	Takat Lebur:	Tidak berkaitan
Graviti Khusus:	Tidak berkaitan.	pH:	Tidak berkaitan
Tekanan Wap:	Tidak berkaitan.	Kelarutan di dalam Air:	Larut
Ketumpatan Wap:	(udara=1) Tidak berkaitan.	Ambang Bau:	Tiada maklumat
Kadar Penyejatan:	Tidak berkaitan	Pekali pengotakan:	n-octanol/air: Tidak berkaitan
Suhu penguraian:	Belum ditetapkan	Kelikatan:	Rujuk helaian data Produk dan Sijil Analisis Produk
Mudah Terbakar:	Tidak mudah terbakar	Takat Kilat:	Tidak mudah terbakar
Suhu pencucuhan Auto:	Tidak mudah terbakar		

10. KESTABILAN DAN KEREAKTIFAN

Umum: Stabil.

Keadaan-keadaan untuk Dielakkan: Belum ditetapkan.

Bahan-bahan Tak Serasi:	Elakkan terkena asid, bes atau agen pengoksidaan.
Penguraian Berbahaya	Wasap oksida toksik yang memudaratkan boleh terbentuk pada suhu tinggi. CO/CO ₂ /HBr
Pempolimeran Berbahaya:	Tidak akan berlaku.

11. MAKLUMAT TOKSIKOLOGI

Kekarsinogen: **NTP:** Ya (Plumbum)
OSHA: 29CFR1910.1025
IARC: Ya Plumbum dan sebatian plumbum disenaraikan sebagai karsinogen yang mungkin.
Lain: Plumbum berpotensi memudaratkan pertumbuhan janin.

Plumbum – Disyaki bertoksik kepada kesuburan manusia. Menyebabkan kerosakan kepada organ melalui pendedahan yang berpanjangan atau berulang. Ketoksikan kesuburan – tikus –penyedutan, oral/ kesan pada bayi.

12. MAKLUMAT EKOLOGI

Produk belum diuji.

Plumbum – Ketoksikan terhadap ikan – mortaliti LOEC – trout pelangi – 1.19 mg/l – 96h. Sangat toksik terhadap organisma-organisma akuatik, menyebabkan kesan kekal berpanjangan kepada hidupan akuatik Bioakumulasi – Oncorhynchus kisutch – 2 minggu Faktor biokepekatan (BCF): 12. Ikan segar: 0.44 mg/l LC50 96h/ 1.32 mg/l LC50 96h/telepek: 600 ug/l EC50 = 48h

13. PERTIMBANGAN PELUPUSAN

Kaedah Pelupusan Sisa: Skrap aloi logam biasanya mempunyai nilai. Hubungi pusat pengumpulan sisa untuk kitar semula. Jika tidak, lupuskan mengikut semua peraturan alam sekitar Persekutuan, Negeri dan Tempatan. Di Eropah patuhi Peraturan Sisa Khas.

14. MAKLUMAT PENGANGKUTAN

Pengangkutan mengikut peraturan dan syarat yang berkaitan. Tidak dikawal selia (Jabatan Pengangkutan). Tidak berbahaya di bawah peraturan penghantaran, semua cara (darat/IATA/IMDG)

UN - tiada

15. MAKLUMAT PERATURAN

Maklumat Helaian dalam Data Keselamatan ini memenuhi keperluan peraturan the United States Occupational Safety and Health Act dan peraturan yang diisytihar di bawah ini (29 CFR 1910.1200 ET. SEQ.).

California PROP 65: AMARAN: Diguna pakai di Negeri California Sahaja
 Produk ini mengandungi kimia(-kimia) yang diketahui oleh Negeri California yang menyebabkan kanser dan/atau kecacatan kelahiran (atau memudaratkan kesuburan). (Termasuk plumbum)

Penyenaraian SARA 313 - 40 CFR 372.65

Perak CAS# 7440-22-4

Plumbum CAS# 7439-92-1

Tembaga CAS# 7440-50-8

Antimoni CAS# 7440-36-0

Semua ramuan telah disenaraikan di dalam Inventori EPA TSCA.

Produk ini telah dikelaskan sebagai kriteria bahaya Canadian Controlled Products Regulation (CPR).

WHMIS Kanada:

D2A-Materials Causing Other Toxic Effects-Very Toxic Material (Chronic) (plumbum)



Produk ini telah dikelaskan mengikut garis panduan yang ditetapkan oleh Jabatan Kesihatan Perindustrian Republik Singapura.

Produk ini telah dikelaskan di bawah peraturan-peraturan negara Mexico NOM-018-STPS-2015 dan NOM-010-STPS-2014.

Maklumat Peraturan di China:

GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013, Safety Data Sheets for Chemical Products

GB 30000.2-29-2013, Rules for classification and labeling of chemicals (GHS)

Decree No. 591: Regulations on the Control Over Safety of Hazardous Chemicals.

Produk ini telah dikelaskan menggunakan Chinese Occupational Exposure Limit for Hazardous Agents in the Workplace, GBZ2-2002.

Malaysia:

Produk ini telah dikelaskan mengikut: Malaysia – PERATURAN-PERATURAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN (PENGELASAN, PELABELAN DAN HELAIAN DATA KESELAMATAN BAHAN KIMIA BERBAHAYA) 2013 – (CLASS).

16. MAKLUMAT LAIN

Kadar Bahaya HMIS:	Kesihatan:	2
	Api:	1
	Kereaktifan:	0
Tarikh Semakan:	1 MAC 2017	
Disediakan oleh:	Nancy Swarts, Indium Corporation of America	
Diluluskan oleh:	Nancy Swarts, Indium Corporation of America	

Maklumat dan saranan yang terkandung di sini adalah, mengikut pengetahuan dan kepercayaan The Indium Corporation of America, tepat dan boleh dipercayai mengikut tarikh yang dikeluarkan. The Indium Corporation of America tidak mengesahkan atau menjamin ketepatan atau kebolehppercayaan mereka, dan The Indium Corporation of America tidak bertanggungjawab ke atas apa-apa

kehilangan atau kerosakan yang timbul daripada pengguna itu. Maklumat dan cadangan yang ditawarkan untuk pertimbangan dan pemeriksaan pengguna, dan ia menjadi tanggungjawab pengguna untuk memuaskan hatinya bahawa ia adalah sesuai dan lengkap bagi kegunaan yang tertentu. Jika pembeli membungkus semula produk ini, penasihat undang-undang perlu dirujuk untuk memastikan maklumat kesihatan, keselamatan dan maklumat lain yang betul telah disertakan pada bekas.

Nota: SDS ini mungkin diterjemah ke dalam bahasa antarabangsa. Jika terdapat sebarang salah tafsir dan salah faham mengenai apa-apa perkataan atau frasa yang boleh berlaku dalam mana-mana terjemahan, terjemahan dalam bahasa INGGERIS hendaklah sentiasa diutamakan.

JADUAL ALOI

Campuran aloi logam dengan fluks

INDALLOY Campuran Produk Logam	%TIMAH Sn	%PERAK Ag	%ANTIMONI Sb	%TEMBA GA Cu	% CESIUM Cs	%BISMUT Bi	%PLUMBUM Pb	% KOBALT Co	%MANGAN Mn	RoHS 2* PEMUJAHAN (2011/65/EU)
100 (62.6Sn/37Pb/0.4Ag)	52-57.6	0.3-0.37	-	-	-	-	30.7-34	-	-	TIDAK
104 (62Sn/36Pb/2Ag)	51.5-57	1.2-1.8	-	-	-	-	29.9-33	-	-	TIDAK
106 (Sn63/Pb37)	52.3-58	-	-	-	-	-	30.7-34	-	-	TIDAK
121 (Sn96.5/Ag3.5)	80-88.8	2.9-3.2	-	-	-	-	-	-	-	YA
133 (Sn95/Sb5)	78.9-87.4	-	4.2-4.6	-	-	-	-	-	-	YA
241 (SAC387) (Sn95.5/Ag3.8/Cu0.7)	79.3-87.9	3.2-3.5	-	0.58-0.64	-	-	-	-	-	YA
246 (Sn95.5/Ag4/Cu0.5)	79.3-87.9	3.3-3.7	-	0.42-0.46	-	-	-	-	-	YA
					-	-	-	-	-	
INDALLOY Campuran Produk Logam	%TIMAH Sn	%PERAK Ag	%ANTIMONI Sb	%TEMBA GA Cu	% Cesium Cs	%BISMUT Bi	%PLUMBUM Pb	% KOBALT Co	%MANGAN Mn	RoHS 2* Pemuahan (2011/65/EU)
256 (SAC 305) (Sn96.5/Ag3.0/Cu0.5)	80.1-88.8	2.5-2.8	-	0.42-0.46	-	-	-	-	-	YA
Diubahsui 256 (96.45Sn/3Ag/0.5Cu +pendopan 0.05Mn)	80-88.7	2.5-2.8	-	0.42-0.46	-	-	-	-	0.05	YA
Diubahsui 256 (96.45Sn/3Ag/0.5Cu +pendopan 0.05Cs)	80-88.7	2.5-2.8	-	0.42-0.46	-	-	-	-	-	YA
259 (Sn90/Sb10)	74.7-82.8	-	8.3-9.2	-	-	-	-	-	-	YA

268 (SACM0510) (98.5Sn/0.5Ag/1Cu) Doped 0.05Mn	81.8- 90.6	0.42- 0.46	-	0.83- 0.92	-	-	-	-	0.05	YA
SAC268 (96.55Sn/2.6Ag/0.8Cu/0.05Cs)	80.1- 88.8	2.2-2.4	-	0.66- 0.74	0.042- 0.046	-	-	-	-	YA
NS (98.5Sn/1Ag/0.5Cu)	81.8- 90.6	0.83- 0.92	-	0.42- 0.46	-	-	-	-	-	YA
NS (99Sn/0.3Ag/0.7Cu)	82-91.1	0.25- 0.28	-	0.58-0.6	-	-	-	-	-	YA
NS (99.2Sn/0.5Cu/0.3Bi/ pendopan 0.05Kobalt	82.3- 91.3	-	-	0.42- 0.46	-	0.25-0.28	-	0.05	-	YA

*RoHS 2 = Sekatan Sebatian Berbahaya Produk-produk yang berkaitan dengan produk-produk tidak berkaitan dengan peraturan secara langsung. Ia adalah tanggungjawab pelanggan untuk memastikan pematuhan. Kaji semula apa-apa pengecualian yang mungkin bersesuaian.